

MODÈLES	CFU C 24 PLUS	CFU C 32 PLUS	CFU 22	CFU 29	CFU 36	CFU 46	CF 22	CF 29	CF 36	CF 46
Technologie condensation	●	●								
Basse température			●	●	●	●	●	●	●	●
Brûleur	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	à équiper d'un brûleur fioul/gaz			

PERFORMANCES

Puissance nominale à 80/60°C (chauffage) kW	23,2	31	22,4	29,8	37,2	46,4	22,4	29,8	37,2	46,4
Puissance nominale à 80/60°C (ecs) kW	21,6 à 23,1	25,9	22,4 à 22,6	26,4	-	-	22,4 à 22,6	26,4	-	-
Performance Chauffage										
Performance Eau chaude sanitaire avec ballon de 110 l ou 160 l										

FONCTIONS

Production d'eau chaude sanitaire	par ballon de 110 l ou 160 l	par ballon de 110 l ou 160 l	par ballon de 110 l ou 160 l	par ballon de 110 l ou 160 l	par ballon de 110 l ou 160 l	par ballon de 110 l ou 160 l	par ballon de 110 l ou 160 l	par ballon de 110 l ou 160 l	par ballon de 110 l ou 160 l	par ballon de 110 l ou 160 l
Raccordement	cheminée/ventouse (étanche)									

OPTIONS

Connectivité	Smart TC° / IFTTT / Amazon ALEXA / Google assistant
--------------	---