



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		25	30	25 3CEP	30 3CEP
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
N° de certificat CE		0085CS0461		Voir site Chaffoteaux	
Gaz		Pré-équipée en gaz naturel et transformable en GPL par réglage automatique de la vanne gaz		Pré-équipée en gaz naturel et transformable en propane via le kit en option	
Catégorie de gaz		II2N3+		II2Esi3P	
Type de raccordement		C13 - C33 - C43 - C83 - C93 - B23P -B23		C43P	
CHAUFFAGE					
Régulation		Modulante			
Puissance utile ajustable (50/30°C) min/max	kW	2,6 / 23,5	3,1 / 29,7	7,4 / 25,1	8,4 / 28,1
Plage de réglage température de départ (plage basse température)	°C	20 à 45			
Puissance utile ajustable (80/60°C) min/max	kW	2,3 / 21,5	2,8 / 27,3	6,7 / 22,9	7,5 / 25,3
Plage de réglage température de départ (plage haute température)	°C	35 à 82			
Pression mini chauffage/tarage soupape de sécurité	bar	0,4 / 3		- / 3	
Capacité utile du vase d'expansion	l	8		8	
Efficacité énergétique saisonnière η_s /Classe ErP	% / -	94 /		93 /	
EAU CHAUDE SANITAIRE					
Régulation		Modulante			
Classification confort sanitaire EN 13203-1		***			
Puissance utile en mode ECS min/max	kW	2,4 / 25,0	2,9 / 28,8	6,7 / 24,9	7,6 / 28,7
Capacité de stockage ECS	l	4			
Débit spécifique selon EN 13203-1 à ΔT 30 K	l/min	13,3	15,1	13	14,9
Plage de réglage température d'ECS	°C	40 à 65		40 à 65	
Pression mini alimentation sanitaire	bar	- / 6		0,2 / 7	
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh} /Classe ErP	% / -	84 /	81 /	84 /	
Profil de soutirage déclaré		XL		XL	
PERFORMANCES					
Rendement sur PCI à 100% Pn (T° moyenne 70°C)	%	97,7	97,5	97,4	
Rendement sur PCI à 30% P (T° de retour 30°C)	%	109,7	109,6	109,6	
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502	W	48	54	48	54
Puissance électrique du circulateur (modèle avec pompe modulante)	W	25,5		25,5	
Indice d'efficacité énergétique du circulateur		≤0,23			
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn	W	32	46	38	47
Puissance électrique absorbée en mode veille	W	3			
ÉLECTRICITÉ					
Tension de fonctionnement	V/Hz	230 / 50			
Protection électrique	IP	X5D			
PRODUITS DE COMBUSTION					
Classe de NOx selon EN 15502		6			
Raccord ventouse sortie chaudière (fumées/amenée d'air)	mm	Ø60/100		Ø80/125	
Longueur maxi ventouse (diam 60/100)	m	8	7	-	
DIMENSIONS - POIDS					
L x P x H	mm	440 x 388 x 745	440 x 458 x 745	440 x 388 x 745	440 x 458 x 745
Poids net	kg	41	42	40	42
Référence		3310591	3310592	3310597	3310598
PRIX HT	€	2532	2833	2532	2833
ÉCO-PARTICIPATION HT	€	5	5	5	5