

Modèles	LC 9-4	LC 9-4	LC 10-4	LC 14-4	LC 14-4
Caractéristiques générales	PVNYN/PVHDN PVHYB/PVHDB	PVHYN VMC	PVN/PVHYN PVB/PVHYB	PVHYN PVHYB	PVHYN VMC
Code EAN 13 Gaz naturel	4057749923066 (PVHYN) 4057749818577 (PVHDB)	4057749836458	4062321012878 (PVN) 4057749836502 (PVHYN)	4057749810526 (PVHYN)	4057749810496
Code EAN 13 Butane/Propane	4057749923073 (PVHYB) 4057749818553 (PVHDB)		4057749836489 (PUB) 4057749836533 (PVHYB)	4057749810533 (PVHYB)	
Code article Gaz naturel	7 736 505 600 (PVHYN) 7 736 505 234 (PVHDB)	7 736 504 844	7 736 505 691 (PVN) 7 736 504 927 (PVNYN)	7 736 504 900 (PVHYN)	7 736 504 848
Code EAN 13 Butane/Propane	7 736 505 601 (PVHYB) 7 736 505 232 (PVHDB)		7 736 504 847 (PVB) 7 736 504 930 (PVHYB)	7 736 504 901 (PVHYB)	
Rendement à 100 % / min de charge	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %
Plage de puissance	7,2 à 15,7 kW	7,2 à 15,7 kW	7,9 à 17,4 kW	11,7 - 23,5 kW	11,7 - 23,5 kW
Débit maxi à ΔT 25 °C	9 litres / minute	9 litres / minute	10 litres / minute	14 litres / minute	14 litres / minute
Pression d'eau (mini/maxi)	0,55 / 12 bar	0,55 / 12 bar	0,25 / 12 bar (PVN/PVB) 0,55 / 12 bar (PVHYN/PVHYB)	0,55 / 12 bar	0,55 / 12 bar
Dimensions (L x P x H)	310 x 225 x 580 mm	310 x 225 x 580 mm	310 x 225 x 655 mm	425 x 225 x 655 mm	425 x 225 x 655 mm
Poids à vide	11 kg	11 kg	12 kg	16 kg	16 kg
Mode d'évacuation					
Diamètre conduit ø	110 mm	110 mm	110 mm	125 mm	125 mm
Tirage naturel	•		•	•	
VMC		•			•
Mode d'allumage					
Avec veilleuse			•		
Hydropower	•	•	•	•	•
Type de gaz					
Gaz naturel					
Butane/Propane	II2Esi3+	II2Esi3+	II2Esi3+	II2Esi3+	II2Esi3+
Données ErP*					
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	A	A	A	A	A
Profil de soutirage déclaré	S	S	M	L	L
Emissions NOx Gaz naturel	< 56 mg/ kWh	< 56 mg/ kWh	< 56 mg/ kWh	< 56 mg/ kWh	< 56 mg/ kWh

* Energy related Products : produits liés à l'énergie.