

MURAL COMPACT		MSZ-AP15VF	MSZ-AP20VF	MSZ-AP25VG	MSZ-AP35VG	MSZ-AP42VG	MSZ-AP50VG
				MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP50VG
	Puissance frigorifique nominale (mini/maxi)	kW	Disponible uniquement en application Multi-Splits	2.5 (0.9 / 3.4)	3.5 (1.1 / 3.8)	4.2 (0.9 / 4.5)	5.0 (1.4 / 5.4)
	EER / Classe énergétique	-		4.17 / A	3.54 / A	3.23 / A	3.23 / A
	SEER / Classe énergétique saisonnière	-		8.60 	8.60 	7.80 	7.40 
	Consommation électrique annuelle froid	kWh/an		101	142	188	236
	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C		-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
	Puissance calorifique nominale (mini/maxi)	kW	Demandez la brochure commerciale	3.2 (1.0 / 4.1)	4.0 (1.3 / 4.6)	5.4 (1.3 / 6.0)	5.8 (1.4 / 7.3)
	Puissance calorifique nominale à -7°C	kW		2.2	2.7	3.6	3.9
	COP / Classe énergétique	-		4.10 / A	3.88 / A	3.62 / A	3.62 / A
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	-		4.80 	4.70 	4.70 	4.70 
	Consommation électrique annuelle chaud	kWh/an		698	862	1120	1250
		Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

UNITÉS INTÉRIEURES		MSZ-AP15VF	MSZ-AP20VF	MSZ-AP25VG	MSZ-AP35VG	MSZ-AP42VG	MSZ-AP50VG
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	210/234/276/330/384	210/234/276/330/414	294/354/426/522/684	294/354/426/522/684	324/390/462/558/684	360/432/504/600/756
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	21/26/30/35/40	21/26/30/35/42	19/24/30/36/42	19/24/30/36/42	21/29/34/38/42	28/33/36/40/44
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	250 x 760 x 178	250 x 760 x 178	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219
UNITÉS EXTÉRIEURES		-	-	MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP50VG
Pression acoustique en froid à 1 m	GV* dB(A)	Disponible uniquement en application Multi-Splits		47	49	50	52
Puissance acoustique en froid	GV dB(A)			59	61	61	64
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm			Demandez la	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285
DONNÉES FRIGORIFIQUES				brochure commerciale			
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	Demandez la brochure commerciale		R32 / 675			
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t			7 / 0.55 / 0.37	7 / 0.55 / 0.37	7 / 0.70 / 0.47	7 / 1.00 / 0.68
DONNÉES ÉLECTRIQUES							
Alimentation électrique par unité extérieure	V~50Hz			230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)

* : mesurée en chambre anéchoïque