R32 INVERTER			MXZ-2F33VF3	MXZ-2F42VF3	MXZ-2F53VF3	MXZ-3F54VF3	MXZ-3F68VF3
Nombre d'unités intérieures connectables			2	2	2	De 2 à 3	De 2 à 3
Puissance frigorifique nominale (mini/maxi)	kW		**3.3** (1.1 / 3.8)	**4.2** (1.1 / 4.3)	**5.3** (1.1 / 5.6)	**5.4** (2.9 / 6.8)	**6.8** (2.9 / 8.4)
EER* / Classe énergétique	-		3.88 / A	4.29 / A	3.79 / A	4.09 / A	3.70 / A
SEER** ou $\eta_{s,c}$ / Classe énergétique saisonnière	-		**6.13** A++	**8.69** A+++	**8.63** A+++	**8.52** A+++	**7.96** A++
Consommation électrique annuelle froid	kWh/an		188	169	215	222	299
Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C		-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
Puissance calorifique nominale à +7°C (min/max)	kW		**4.0** (1.0 / 4.1)	**4.5** (1.0 / 4.8)	**6.4** (1.0 / 7.0)	**7.0** (2.6 / 9.0)	**8.6** (2.6 / 10.6)
Puissance calorifique nominale à -7°C (mini/maxi)	kW		2.7 (1.0 / 2.9)	3.0 (1.0 / 3.4)	4.3 (1.0 / 4.9)	4.7 (2.5 / 6.3)	5.8 (2.5 / 7.4)
COP* / Classe énergétique	-		4.40 / A	5.11 / A	4.10 / A	5.00 / A	4.50 / A
SCOP** ou $\eta_{s,h}$ / Classe énergétique saisonnière	-		**4.16** A+	**4.60** A++	**4.60** A++	**4.61** A++	**4.12** A+
Consommation électrique annuelle chaud	kWh/an		908	974	973	1520	2312
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)	°C		-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Débit d'air en froid	GV	m^3/h	1890	1704	1962	1860	2124
Pression acoustique*** en froid à 1 m	GV	dB(A)	49	44	46	46	48
Puissance acoustique en froid	GV	dB(A)	60	59	61	60	63
Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	710 x 840 x 330	710 x 840 x 330
Poids net		kg	33	37	37	58	58
DONNÉES FRIGORIFIQUES							
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)		- / -	R32 / 675				
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO_2		m / kg / t	20.0 / 0.80 / 0.54	30.0 / 1.00 / 0.68	30.0 / 1.00 / 0.68	50.0 / 2.40 / 1.62	60.0 / 2.40 / 1.62
DONNÉES ÉLECTRIQUES							
Alimentation électrique par unité extérieure		V~50Hz	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)