



Ruby Red



Pearl White



Natural White



Onyx Black



Unité intérieure		MSZ-LN25VG R/V/W/B*		MSZ-LN35VG R/V/W/B*		MSZ-LN50VG R/V/W/B*		MSZ-LN60VG R/V/W/B*	
Unité extérieure / Unité extérieure Hyper Heating		MUZ-LN25VG		MUZ-LN25VGHZ		MUZ-LN35VG		MUZ-LN35VGHZ	
Refrédissement	Puissance de refroidissement à 35 °C (kW)	2,5 (1,0–3,5)	2,5 (0,8–3,5)	3,5 (0,8–4,0)	3,5 (0,8–4,0)	5,0 (1,0–6,0)	5,0 (1,4–5,8)	6,1 (1,4–6,9)	
	Puissance absorbée totale (kW)	0,485	0,485	0,820	0,820	1,380	1,380	1,790	
	SEER	10,5	10,5	9,5	9,4	8,5	7,6	7,5	
	Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	
	Plage d'utilisation (°C)	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	
Consommation électrique annuelle*** (kWh)		83	83	128	130	205	230	285	
Chauffage	Puissance de chauffage à 7 °C (kW)	3,2 (0,8–5,4)	3,2 (1,0–6,3)	4,0 (1,0–6,3)	4,0 (1,0–6,6)	6,0 (1,0–8,2)	6,0 (1,8–8,7)	6,8 (1,8–9,3)	
	Puissance de chauffage à -10°C (kW)	1,92 (0,5–3,2)	3,2 (1,0–6,3)	2,4 (0,6–3,78)	4,0 (1,0–6,6)	3,6 (0,6–4,9)	6,0 (1,8–8,7)	4,1 (1,1–5,6)	
	Puissance absorbée totale (kW)	0,580	0,580	0,800	0,800	1,480	1,480	1,810	
	SCOP	5,2	5,2	5,1	5,1	4,6	4,6	4,6	
	Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	
Plage d'utilisation (°C)		-15 ~ +24	-25 ~ +24	-15 ~ +24	-25 ~ +24	-15 ~ +24	-25 ~ +24	-15 ~ +24	
Consommation électrique annuelle*** (kWh)		794	849	974	1082	1369	1826	1826	

Unité intérieure		MSZ-LN25VG R/V/W/B*		MSZ-LN35VG R/V/W/B*		MSZ-LN50VG R/V/W/B*		MSZ-LN60VG R/V/W/B*	
Volume d'air en mode refroidissement (m³/h) L/H		258/528		258/528		342/636		426/762	
Niveau sonore en mode refroidissement** (dB[A]) L/H		19/36		19/36		27/39		29/45	
Dimensions (mm) I/P/H		890/233/307		890/233/307		890/233/307		890/233/307	
Poids (kg)		15,5		15,5		15,5		15,5	
Unité extérieure / Unité intérieure Hyper Heating		MUZ-LN25VG		MUZ-LN25VGHZ		MUZ-LN35VG		MUZ-LN35VGHZ	
Niveau sonore refroidissement/chauffage (dB[A])		46/49		46/49		49/50		49/50	
Dimensions (mm) I/P/H		800/285/550		800/285/550		800/285/550		800/285/550	
Poids (kg)		35		35		36		40	
Fluide frigorigène / quantité (kg) / quantité max. (kg)		R32/1/1,26		R32/1/1,26		R32/1/1,26		R32/1,25/1,51	
GWP / équivalent CO ₂ (t) / équivalent max. (t)		675/0,68/0,85		675/0,68/0,85		675/0,68/0,85		675/0,84/1,02	

* R représente Ruby Red, V Pearl White, W Natural White et B Onyx Black.

** Niveau sonore de l'unité intérieure mesuré à 1 m devant et 0,8 m sous l'unité

*** Consommation sur la base de résultats de test standard. La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.