



**INVERTER**



		SEZ-KD25VAQ SUZ-KA25VA3	SEZ-KD35VAQ SUZ-KA35VA3	SEZ-KD50VAQ SUZ-KA50VA3
<b>FROID</b>	Puissance nominale	kW 2.5	3.5	5.1
	Puissance mini/maxi	kW 0.9 / 3.2	1.0 / 3.9	1.1 / 5.6
	Puissance absorbée totale nominale	kW 0.750	1.032	1.639
	Coefficient de performance EER/Classe énergétique	- 3.33/ A	3.39/ A	3.11/ B
	SEER/Classe énergétique saisonnière	- 5.2 <b>A</b> →	5.2 <b>A</b> →	5.2 <b>A</b> →
	Consommation électrique annuelle	kWh/an 170	240	346
Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)		°C -10 / +46	-10 / +46	-15 / +46
<b>CHAUD</b>	Puissance nominale	kW 2.9	3.8	6.4
	Puissance mini/maxi	kW 0.9 / 4.5	0.9 / 5.0	1.1 / 7.2
	Puissance chaud à -7°C	kW 1.95	2.56	4.30
	Puissance absorbée totale nominale	kW 0.838	1.021	1.807
	Coefficient de performance COP/Classe énergétique	- 3.46/ B	3.72/ A	3.54/ B
	SCOP/Classe énergétique saisonnière	- 3.5 <b>A</b> →	3.9 <b>A</b> →	3.9 <b>A</b> →
Consommation électrique annuelle	kWh/an 903	1023	1690	
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)		°C -10 / +24	-10 / +24	-10 / +24
Débit d'air en Froid	PV/MV/GV m³/h	360/420/540	420/540/660	600/780/900
Pression acoustique en froid à 1 m	PV/MV/GV dB(A)	22/25/29	23/28/33	29/33/36
Pression statique disponible	Unité intérieure **	Pa 5/15/35/50	5/15/35/50	5/15/35/50
Hauteur x Largeur x Profondeur		mm 200 x 790 x 700	200 x 990 x 700	200 x 990 x 700

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825


\* : mesurée en chambre anéchoïque

\*\* : réglage usine 50Pa - Pression réglable avec la télécommande

Nous consulter pour les Etablissements Receptant du Public

1\* : classe énergétique saisonnière maximum Froid / Chaud

## Gamme Multi-Split MXZ



MXZ-2D33VA / MXZ-2D40VA / MXZ-2D53VA  
2 connexions



MXZ-3D54VA / MXZ-3D68VA  
3 connexions



MXZ-4D72VA  
4 connexions



MXZ-4D83VA  
4 connexions



MXZ-5D102VA  
5 connexions



MXZ-6C122VA  
6 connexions



MXZ-8B140VA  
8 connexions

Nombre d'unité intérieure connectables	2			De 2 à 3		De 2 à 4		De 2 à 5	De 2 à 6	De 2 à 8
Référence	MXZ-2 D33VA	MXZ-2 D40VA	MXZ-2 D53VA	MXZ-3 D54VA	MXZ-3 D68VA	MXZ-4 D72VA	MXZ-4 D83VA	MXZ-5 D102VA	MXZ-6 C122VA	MXZ-8 B140VA
Puissance nominale froid	kW 3,3	4,0	5,3	5,4	6,8	7,2	8,3	10,2	12,2	14,0
Puissance nominale chaud	kW 4,0	4,5	6,4	7,0	8,6	8,6	9,0	10,5	14,0	16,0

2\* : certification Eurovent selon combinaisons pour la gamme Multi-Split