

SLZ-KA			SLZ-KA25VA (L)	SLZ-KA35VA (L)	SLZ-KA50VA (L)
FROID	Puissance nominale	kW	2.50	3.50	4.60
	Puissance mini/maxi	kW	0.90/3.20	1.00/3.90	1.10/5.20
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.69	1.06	1.63
	Coefficient de performance EER	-	3.62	3.30	2.82
	Classe énergétique	-	A	A	C
	Plage de fonctionnement (T° ext. sèche/sèche)	°C	-10 / +46	-10 / +46	-15 / +43
CHAUD	Puissance nominale	kW	3.00	4.00	5.00
	Puissance mini/maxi	kW	0.90/4.50	0.90/5.00	0.90/6.50
	Puissance Chaud à -7° C	kW	2.02	2.70	3.35
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.83	1.10	1.55
	Coefficient de performance COP	-	3.61	3.64	3.22
	Classe énergétique	-	A	A	C
	Plage de fonctionnement (T° ext. humide/sèche)	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

Unités intérieures		SLZ-KA25VA (L)	SLZ-KA35VA (L)	SLZ-KA50VA (L)
Débit d'air en Froid PV/MV/GV	m³/h	480/540/600	480/540/660	480/540/660
Pression acoustique en froid à 1 m PV/MV/GV	dB(A)	28/31/37	29/33/38	30/34/39
Dimensions H encastrement x Largeur x Profondeur	mm	235 x 570 x 570	235 x 570 x 570	235 x 570 x 570
Dimensions Façade Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650
Poids Net	kg	17	17	17
Poids Net Façade	kg	3	3	3
Diamètre des condensats	mm	32	32	32

Unités extérieures		SUZ-KA25VA	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VAR2
Débit d'air en froid GV	m³/h	2058	2004	2940
Pression acoustique en froid à 1 m GV	dB(A)	46	47	53
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	850 x 840 x 330
Poids Net	kg	33	37	53

Données frigorifiques				
Diamètre liquide	pouce	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare
Diamètre gaz	pouce	3/8" flare	3/8" flare	1/2" flare
Longueur maxi UI - UE / Dénivelé maxi	m	20 / 12	20 / 12	30 / 30
Longueur préchargée	m	7	7	7
Fluide	-	R410A	R410A	R410A

Données électriques				
Alimentation électrique par unité extérieure	V-Hz	230V - 1 phase + N + T - 50Hz		
Câble unité extérieure	mm²	3 x 2.5 mm²	3 x 2.5 mm²	3 x 4 mm²
Câble liaison intérieure - extérieure	mm²	4 x 2.5 mm²	4 x 2.5 mm²	4 x 4 mm²
Protection électrique	A	10	10	20