

# Pompe à chaleur Air / Air réversible

## Mural Gamme Éco Performance FTXM-M R-32 **BLUEEVOLUTION**



FTXM-M

\*Option WiFi : carte BRP069A41

### FTXM-M

Unité intérieure				CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M	
Puissance restituée	Froid		kW	Disponible uniquement pour applications de type multi	1,3 - 2 - 2,6	1,3 - 2,5 - 3,2	1,4 - 3,5 - 4	1,7 - 4,2 - 5	1,7 - 5 - 5,3	6	7,1	
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW		1,3 - 2,5 - 3,5	1,3 - 2,8 - 4,7	1,4 - 4 - 5,2	1,7 - 5,4 - 6	1,7 - 5,8 - 6,5	7	8,2	
Puissance absorbée	Froid	Min./Nom./Max.	kW		0,44	0,56	0,80	1,12	1,36	1,77	2,34	
	Chaud	Min./Nom./Max.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label			A+++			A++				
		Pdesign			2	2,5	3,4	4,2	5	6	6,8	
		SEER			8,53	8,52	8,51	7,5	7,33	6,9	6,11	
		Conso. énerg. annuelle	kWh		83	103	140	196	239	304	390	
	Chaud	Label			A+++			A++		A+		A
		Pdesign			2,3	2,4	2,5	4	4,6		6,2	
Efficacité nominale	Label	Froid/chaud		A / A							B/D	
		EER / COP <sup>(1)</sup>	Froid/chaud	4,57 / 5,00	4,5 / 5,00	4,23 / 4,04	3,75 / 4,12	3,68 / 4,00	3,39 / 3,61	3,03 / 3,19		
Dimensions	H x L x P		mm	297 x 810 x 270	272 x 811 x 294				295 x 1040 x 300			
Poids de l'unité			kg	10	10				14,5			
Débit d'air	Froid	GV	m <sup>3</sup> /h	Apatite de Titane	624	624	624	768	1050	1146	1230	
		Pression sonore	Silence/PV/MV/GV		19/25/33/41			21/33/39/45	34/37/42/46	36/39/44/48	38/41/46/50	
Puissance sonore	Nominal	57			59	60	61	62				
Type de filtre	Apatite de Titane											

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511 - Inclus télécommande IR

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.