

Pompe à chaleur Air / Air réversible

Mural Gamme Confort+ FTXP-K3

R-32
BLUEEVOLUTION


FTXP-K3

FTXP-K3

Unité intérieure			FTXP20K3	FTXP25K3	FTXP35K3	FTXP50K3	FTXP60K3	FTXP71K3	
Puissance restituée	Froid		kW	1,3 / 2 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3	1,3 / 3,5 / 4	1,7 / 5 / 6	1,7 / 6 / 7	2,3 / 7,1 / 7,1
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 3 / 4	1,3 / 4 / 4,8	1,7 / 6 / 7,7	1,7 / 7 / 8	2,3 / 8,2 / 9,6
	Chaud	à -5°C CBS ext	kW	-	-	-	-	-	-
	Chaud	à -10°C CBS ext	kW	-	-	-	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	0,50	0,65	1,00	1,39	1,82	2,69
	Chaud	Nominal	kW	0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	2,57
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++					
		Pdesign		2	2,5	3,5	5	6	7,1
		SEER		6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
		Conso. énerg. annuelle	kWh	103	132	186	254	302	444
	Chaud	Label		A++					
		Pdesign		2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2
		SCOP		4,65	4,61	4,64	4,1	4,1	3,81
		Conso. énerg. annuelle	kWh	691	729	755	1 557	1 567	2 272
Efficacité nominale	Label	Froid/chaud Nominal	A / A						
	EER / COP ⁽¹⁾	Froid/chaud Nominal	4,02 / 4,77	3,83 / 4,36	3,49 / 4,02	3,61 / 3,80	3,29 / 3,63	2,64 / 3,19	
Dimensions	H x L x P	mm	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263			
Poids de l'unité		kg	9			13,5			
Débit d'air	Froid	GV / PV / Silence	m ³ /h	588 / 354 / 264	606 / 366 / 264	690 / 376 / 270	1008 / 714 / 630	1038 / 732 / 642	1062 / 756 / 666
	Chaud	GV / PV / Silence	m ³ /h	618 / 390 / 318	618 / 402 / 318	618 / 420 / 318	1038 / 732 / 1038	1074 / 768 / 678	1110 / 792 / 720
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	39 / 33 / 25 / 20	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	43 / 35 / 29 / 21	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	45 / 41 / 36 / 33
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	55		58	59	60	62
	Chaud	Nominal	dB(A)	55		58	61	62	
Type de filtre	Apatite de titane								

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511.

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069A45.



RXP-K3

RXP-K3

Groupe extérieur			RXP20K3	RXP25K3	RXP35K3	RXP50K3	RXP60K3	RXP71K3	
Dimensions	H x L x P		mm			550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	734 x 870 x 320
Poids			kg			32		47	56
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	60		62	61	63	66
	Chaud	Nominal	dB(A)	61		62	61	63	65
Pression sonore	Froid	GV/Silence	dB(A)	46 / -		48 / -	47 / 44	47 / -	56 / -
	Chaud	GV/Silence	dB(A)	47 / -		48 / -	47 / 45	49 / -	52 / -
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS						
	Mode chaud		°CBH						
Réfrigérant / PRP	R-32 / 675								
Charge (kg) / T eq CO ₂				0,76 / 0,5		1,4 / 0,9		1,45 / 1,0	1,15 / 0,78
Flag F-Gas	Non hermétique								
Type de compresseur	Swing								
Préchargé d'usine jusqu'à			m			10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	15				30	
		UE-UI Max	m	12				20	
	Liquide	DE	"	1/4					
		DE	"	3/8				1/2	5/8
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V			1 ~ / 50 / 220-240			
	Câble liaison		int / ext			mm ²			
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D			16A		20A	-