



FTXJ-MS

FTXJ-MW

FTXJ-MW/S

Unité intérieure				FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S	
Puissance restituée	Froid		kW	2,3		2,4	3,5	4,8
	Chaud à +7°C CBS ext		kW	2,5		3,2	4	5,8
	Chaud à -5°C CBS ext		kW	1,88		2,41	3,01	3,71
	Chaud à -10°C CBS ext		kW	1,60		2,04	2,55	3,15
Puissance absorbée	Froid	Nom	kW	0,5		0,51	0,86	1,43
	Chaud	Nom	kW	0,5		0,7	0,99	1,59
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+++		A++		
		Pdesign		2,3	2,4	3,5	4,8	
		SEER		8,73	8,64	7,19	7,02	
		Conso énergie annuelle	kWh	92	97	170	239	
	Chaud	Label			A++		A+	
		Pdesign		2,1	2,7	3	4,6	
		SCOP		4,61	4,6	4,6	4,28	
		Conso énergie annuelle	kWh	638	822	913	1 505	
Efficacité nominale	Label	Froid/chaud		A / A				
	EER / COP (1)	Froid/chaud		4,64 / 5,00	4,73 / 4,57	4,09 / 4,04	3,35 / 3,65	
Dimensions	H x L x P		mm	303 x 998 x 212				
Poids de l'unité			kg	12				
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m³/h	534 / 396 / 264 / 156	534 / 396 / 264 / 156	654 / 468 / 288 / 174	654 / 534 / 408 / 216	
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m³/h	612 / 504 / 378 / 228	660 / 516 / 378 / 228	744 / 576 / 414 / 246	756 / 630 / 486 / 300	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	38 / 32 / 25 / 19		45 / 34 / 26 / 20	46 / 40 / 35 / 32	
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	40 / 34 / 28 / 19	41 / 34 / 28 / 19	45 / 37 / 29 / 20	47 / 41 / 35 / 32	
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	54	54	59	60	
	Chaud	Nominal	dB(A)	56	56	59	60	
Type de filtre				Apatite de titane - Anti-allergène				

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012 - EN14511

RXJ-M/N



RXJ-M/N

Groupe extérieur				RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50N
Dimensions	H x L x P		mm		550 x 765 x 285		734 x 870 x 320
Poids de l'unité			kg		34		50
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	46 / 43		48 / 45	
	Chaud	GV / PV	dB(A)	47 / 44		48 / 45	
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	61		63	
	Chaud	Nominal	dB(A)	62		63	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS		-10 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH		-15 ~ 18		
Réfrigérant / PRP					R-32 / 675		
Charge (kg) / T eq C02				0,72 / 0,5	0,72 / 0,5	0,72 / 0,5	1,15 / 0,78
Flag F-Gas					Non hermétique		
Type de compresseur					Swing		
Préchargé d'usine jusqu'à			m		10		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20	20	20	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15	15	15	20
	Liquide	DE	"	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	DE	"	3/8	3/8	3/8	1/2
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V		1 ~ / 50 / 220-240		
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D		10A		16A