

Pompe à chaleur Air / Air réversible

Console double flux FVXM-F

R-32

BLUEevolution



FVXM-F

FVXM-F

Unité intérieure				FVXM25F		FVXM35F		FVXM50F	
Puissance restituée	Froid		kW	1,3 / 2,5 / 3		1,4 / 3,5 / 3,8		1,4 / 5 / 5,6	
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW	1,3 / 3,4 / 4,5		1,4 / 4,5 / 5		1,4 / 5,8 / 8,1	
	Chaud	à -5°C CBS ext	kW	2,56		3,38		4,36	
	Chaud	à -10°C CBS ext	kW	2,29		2,87		3,7	
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,60		1,09		1,55	
	Chaud	Nom.	kW	0,77		1,19		1,60	
 Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label				A++			
		Pdesign		2,50		3,50		5,00	
		SEER		7,20		6,43		6,80	
		Conso. énerg. annuelle	kWh	120		190		257	
	Chaud	Label				A+			
		Pdesign		2,60		2,90		4,20	
		SCOP		4,56		4,00		4,00	
		Conso. énerg. annuelle	kWh	737		1 015		1 471	
Efficacité nominale	Label	Froid/chaud				A / A			
	EER / COP ⁽¹⁾	Froid/chaud		4,20 / 4,42		3,21 / 3,78		3,23 / 3,63	
Couleur				Blanc					
Dimensions	H x L x P		mm	600 x 700 x 210					
Poids			kg	14					
Débit d'air	Froid	GV / MV/ PV/ Silence	m³/h	492 / 492 / 288 / 246		510 / 510 / 294 / 270		642 / 642 / 468 / 396	
	Chaud	GV / MV/ PV/ Silence	m³/h	528 / 414 / 300 / 264		564 / 438 / 312 / 282		708 / 606 / 510 / 426	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV/ PV/ Silence	dB(A)	38/32/26/23		39/33/27/24		44/40/36/32	
	Chaud	GV / MV/ PV/ Silence	dB(A)	38/32/26/23		39/33/27/24		45/40/36/32	
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	52		52		60	
	Chaud	Nominal	dB(A)	52		52		60	
Télécommande		IR		Incluse					
		Fil		BRC073 (en option)					
Type de filtre				Photocatalytique					

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511
*Option Daikin Online Controller : carte BRP069A42



RXM-M9

RXM-M9

Groupe extérieur				RXM25M9		RXM35M9		RXM50M9	
Dimensions		H x L x P		mm		550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
Poids				kg		31,5		47	
Débit d'air	Froid	GV	m³/h	2 010		2 160		3 054	
	Chaud	GV	m³/h	1 698				2 700	
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	59 / 59		61 / 61		63 / 63	
Niveau de	Froid	GV	dB(A)	46		49		48	
pression sonore	Chaud	GV	dB(A)	47		49		49	
Plage de fonctionnement température extérieure		Mode froid	°CBS			-10 ~ 46			
		Mode chaud	°CBH			-15 ~ 18			
Type de compresseur						Swing			
Réfrigérant / PRP						R-32 / 675			
Charge (kg) / T. eq CO ₂				0,76 / 0,50		0,76 / 0,50		1,4 / 0,9	
Flag F-Gas						Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10		10		10	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20		20		30	
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15		15		20	
	Liquide	DE	"			1/4			
	Gaz	DE	"	3/8		3/8		1/2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V			1 ~ / 50 / 220-240			
	Câble liaison int / ext		mm²			4G1,5			
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	10A		10A		15A	