

Pompe à chaleur Air / Air réversible

Console double flux FVXS-F

R-410A



FVXS-F
*Option WiFi : carte BRP069A42

FVXS-F

Unité intérieure				FVXS25F		FVXS35F		FVXS50F	
Puissance restituée	Froid		kW	1,3 / 2,5 / 3		1,4 / 3,5 / 3,8		1,4 / 5 / 5,6	
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW	1,3 / 3,4 / 4,5		1,4 / 4,5 / 5		1,4 / 5,8 / 8,1	
	Chaud	à -5°C CBS ext	kW	2,56		3,38		4,36	
	Chaud	à -10°C CBS ext	kW	2,29		2,87		3,7	
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,61		1,06		1,55	
	Chaud	Nom.	kW	0,77		1,19		1,60	
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+					
		Pdesign		2,50		3,50		5,00	
		SEER		5,74		5,60		5,89	
		Conso. éner. annuelle	kWh	152		219		297	
	Chaud	Label		A+		A			
		Pdesign		2,60		2,90		4,20	
		SCOP		4,56		3,93		3,80	
		Conso. éner. annuelle	kWh	798		1 033		1 546	
Efficacité nominale	Label	Froid/chaud		A / A					
	EER / COP ⁽¹⁾	Froid/chaud		4,12 / 4,42		3,30 / 3,78		3,23 / 3,63	
Couleur				Blanc					
Dimensions			H x L x P	mm					
Poids				kg					
Débit d'air	Froid	GV / MV/ PV/ Silence	m³/h	492 / 492 / 288 / 246		510 / 510 / 294 / 270		642 / 642 / 468 / 396	
	Chaud	GV / MV/ PV/ Silence	m³/h	528 / 414 / 300 / 264		564 / 438 / 312 / 282		708 / 606 / 510 / 426	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV/ PV/ Silence	dB(A)	38/32/26/23		39/33/27/24		44/40/36/32	
	Chaud	GV / MV/ PV/ Silence	dB(A)	38/32/26/23		39/33/27/24		45/40/36/32	
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	52		52		60	
	Chaud	Nominal	dB(A)	52		52		60	
Télécommande			IR	Incluse					
			Fil	BRC073 (en option)					
Type de filtre				Photocatalytique					

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511



RXS-L

RXS-L(3)

Groupe extérieur				RXS25L3		RXS35L3		RXS50L	
Dimensions		H x L x P		mm		550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
Poids				kg		31,5		47	
Débit d'air	Froid	GV	m³/h	2 010		2 160		3 054	
	Chaud	GV	m³/h	1 698				2 700	
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	59 / 59		61 / 61		62 / 62	
Niveau de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	46		48		48	
	Chaud	GV	dB(A)	47		48		48	
Plage de fonctionnement température extérieure		Mode froid	°CBS			-10 ~ 46			
		Mode chaud	°CBH			-15 ~ 18			
Type de compresseur				Swing					
Réfrigérant / PRP				R-410A / 2 088					
Charge (kg) / T. eq CO ₂				1,00 / 2,10		1,20 / 2,50		1,70 / 3,50	
Flag F-Gas				Non hermétique					
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10		10		10	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie		UE-UI Max	m		20		30	
	Dénivelé		UE-UI Max	m		15		20	
	Liquide		DE	"		1/4			
	Gaz		DE	"		3/8		1/2	
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240					
	Câble liaison int / ext		mm²	4G1,5					
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	10A		10A		20A	