

Pompe à chaleur Air / Air réversible

Gainable extra-plat FDXM-F3

R-32
BLUEVOLUTION


FDXM-F3

FDXM-F3

Unité intérieure				FDXM25F3	FDXM35F3	FDXM50F3	FDXM60F3
Puissance restituée	Froid		kW	1,3 / 2,4 / 3	1,4 / 3,4 / 3,83	1,7 / 5,0 / 5,3	1,7 / 6,0 / 6,5
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW	1,3 / 3,2 / 4,5	1,4 / 4,0 / 5	1,7 / 5,8 / 6	1,7 / 7,0 / 8
	Chaud	à -5°C CBS ext	kW	2,0	-	-	-
	Chaud	à -10°C CBS ext	kW	1,90	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Chaud	Nom.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Étiquette énergie		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,63	5,26	5,77	5,56
		Conso. énerg. annuelle	kWh	148	226	303	319
	Chaud	Étiquette énergie		A+	A	A	A
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,80
		Conso. énerg. annuelle	kWh	858	1 046	1 424	1 693
Efficacité nominale	Label	Froid / Chaud	Nominal	A / A	A / B	B / D	C / C
	EER / COP ⁽¹⁾	Froid / Chaud	Nominal	3,77 / 4,00	2,98 / 3,48	3,06 / 3,10	2,93 / 3,21
Couleur				Non peint (acier galvanisé)			
Dimensions		H x L x P	mm	200 x 750 x 620		200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Poids			kg	21		30	30
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV	m³/h	522 / 480 / 438		948 / 876 / 798	960 / 888 / 810
	Chaud	GV / MV / PV	m³/h	522 / 480 / 438		948 / 876 / 798	960 / 888 / 810
Pression statique disponible		Max	Pa	30		40	40
Niveau de puissance sonore	Froid	Haute	dB(A)	53		55	56
	Chaud	Haute	dB(A)	53		55	56
Pression sonore		Froid / Chaud	Haut/Nom./Bas	35 / 33 / 27		38 / 35 / 30	38 / 35 / 30
Télécommande		IR		Include			
		Filaire		BRC1E53A (option)			
Filtre de nettoyage automatique				BAE20A62 (option)		BAE20A102 (option)	

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012 - EN14511. *Daikin Online Controller : carte BRP069A81.

Nota : la télécommande filaire BRC1E53A devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.



RXS-M9

RXM-M9

Groupe extérieur				RXM25M9	RXM35M9	RXM50M9	RXM60M9
Dimensions		H x L x P	mm	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
Poids			kg	32		47	
Débit d'air	Froid		m³/h	2 010		3 054	
	Chaud		m³/h	1 698		2 778	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	46 / -		49 / -	
	Chaud	GV / PV	dB(A)	47 / -		49 / -	
Puissance sonore		Froid / Chaud	Nominal	59 / 59		63 / 62	
Plage de fonctionnement température extérieure		Mode froid	°CBS	-10~46			
		Mode chaud	°CBH	-15~18			
Type de compresseur				Swing			
Réfrigérant / PRP				R-32 / 675			
Charge (kg) / T. eq CO ₂				0,76 / 0,52		1,40 / 0,95	
Flag F-Gas				Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie		m	20		30	
	Dénivelé		UI - UE Max.	20		20	
	Liquide		DE	1/4			
	Gaz		DE	3/8		1/2	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240			
	Câble liaison		int / ext	mm² 4G1,5			
Courant-50 Hz		Protection	Disjoncteur	10A		15A	