

Unité intérieure			FTXF20A	FTXF25A	FTXF35A	FTXF50B	FTXF60A	FTXF71A		
Puissance restituée	Froid		kW	1,3 / 2 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3	1,3 / 3,3 / 3,8	1,7 / 5 / 6	1,7 / 6 / 7	2,3 / 7,1 / 7,3	
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4	1,3 / 3,5 / 4,8	1,7 / 6 / 7,7	1,7 / 6,4 / 8	2,3 / 8,2 / 9	
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	0,51	0,76	1,00	1,50	1,85	2,77	
	Chaud	Nominal	kW	0,60	0,70	0,94	1,62	1,63	2,60	
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) Climat tempéré	Froid	Label		A++						
		Pdesign		2	2,5	3,5	5	6	7,1	
		SEER		6,15	6,22	6,21	6,21	6,15	5,15	
		Conso. énerg. annuelle	kWh	114	141	197	282	342	483	
	Chaud	Label		A+						
		Pdesign		2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2	
		SCOP		4,10	4,06	4,06	4,06	4,06	3,81	
Conso. énerg. annuelle	kWh	751	827	965	1 585	1 653	2 278			
Efficacité nominale	EER / COP <sup>(1)</sup>	Froid/chaud		3,94 / 4,19	3,30 / 4,01	3,30 / 3,71	3,33 / 3,71	3,25 / 3,93	2,56 / 3,15	
Couleur			Blanc mat							
Dimensions	H x L x P	mm	286 x 770 x 225				295 x 990 x 263			
Poids		kg	9				13,5			
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m³/h	588 / 456 / 354 / 264	606 / 486 / 366 / 264	690 / 498 / 378 / 270	1 008 / 864 / 714 / 630	1 038 / 888 / 732 / 642	1 038 / 888 / 732 / 642	
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m³/h	618 / 504 / 390 / 318	618 / 516 / 402 / 318	690 / 540 / 420 / 318	1 038 / 888 / 732 / 642	1 074 / 948 / 768 / 678	1 074 / 948 / 768 / 678	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	39 / 33 / 25 / 20	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34	
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	41 / 35 / 29 / 21	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	45 / 41 / 36 / 33	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	55	55	58	61	62	62	
Télécommande		IR	Incluse							

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN 14511

\*Option Daikin Online Controller : carte BRP069B45



RXF-A/B

## RXF-A/B

Groupe extérieur			RXF20A	RXF25A	RXF35A	RXF50B	RXF60B	RXF71A	
Dimensions	H x L x P	mm	550 x 658 x 275				734 x 870 x 373		
Poids de l'unité		kg	26	26	28	46	50	50	
Débit d'air	Froid	GV	m³/h	1 656	1 656	1 692	-	-	-
	Chaud	GV	m³/h	1 626	1 626	1 608	-	-	-
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	60	60	62	61	63	66
Niveau de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	46	46	48	47	49	52
	Chaud	GV	dB(A)	47	47	48	49	49	52
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid	°CBS	-10~46						
	Mode chaud	°CBH	-15~18						
Réfrigérant / PRP	R-32 / 675								
Charge (kg) / T. eq CO <sub>2</sub>				0,65 / 0,44		0,70 / 0,48		0,90 / 0,61	1,15 / 0,78
Flag F-Gas	Non hermétique								
Type de compresseur	Swing								
Préchargé d'usine jusqu'à	10								
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	15	15	15	30	30	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	12	12	12	20	20	20
	Liquide	DE	"	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	DE	"	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1 / 50 / 220 - 240					
	Câble liaison	int / ext	mm <sup>2</sup>	4G1,5					
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A					