


Unité intérieure			ATXM25M	ATXM35M	ATXM50M	
Puissance frigorifique restituée	Nominal		9 000	12 000	18 000	
Puissance restituée nominale	Froid		1,3 - 2,5 - 3,2	1,4 - 3,5 - 4,0	1,7 - 5,02 - 5,3	
	Chaud	à +7°CBS ext.	1,3 - 2,8 - 4,7	1,4 - 4,0 - 5,2	1,7 - 5,8 - 6,5	
Puissance absorbée	Froid	Nominal	0,57	0,80	1,46	
	Chaud	Nominal	0,56	0,99	1,53	
	Froid	Label	A+++		A++	
		Pdesign	2,5	3,4	5	
		SEER	8,5	8,5	7,31	
		Conso énergie annuelle	kW	103	140	239
	Chaud	Label	A+++		A++	
		Pdesign	2,4	2,5	4,6	
		SCOP	5,1	5,1	4,6	
		Conso énergie annuelle	kW	659	686	1 400
Efficacité nominale	Label	Froid / Chaud	nominal	A / A		
	EER / COP	Froid / Chaud	nominal	4,39 / 5,00	4,09 / 4,04	3,45 / 3,79
Dimensions	H x L x P		294 x 811 x 272		300 x 1 040 x 295	
Poids de l'unité			10		14,5	
Débit d'air	Froid	Silence/PV/MV/GV	m³/h	264 / 372 / 486 / 666	276 384 / 498 / 756	618 / 696 / 852 / 990
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	m³/h	318 / 408 / 522 / 624	318 / 426 / 540 / 624	642 / 732 / 876 / 1 026
Niveaux de pression sonore	Froid	Silence/PV/MV/GV	dB(A)	19 / 25 / 33 / 41	19 / 29 / 33 / 45	32 / 36 / 40 / 44
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	dB(A)	20 / 27 / 34 / 39	20 / 28 / 35 / 39	31 / 34 / 39 / 43
Niveaux de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	58	60	59
	Chaud	Nominal	dB(A)	55	53	58
Type de filtre	Désodorisant à apatite de titane					

\*Option Daikin Online Controller : carte BRP069A41



ARXM-M

## ARXM-M

Groupe extérieur			ARXM25M	ARXM35M	ARXM50M	
Dimensions	H x L x P		550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
Poids de l'unité			31,5		44	
Niveaux de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	59	61	62
	Chaud	Nominal	dB(A)	59	61	62
Niveaux de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	46	49	48
	Chaud	GV	dB(A)	47	49	48
Plage fonctionnement T° ext.	Mode froid		° CBS	-10 ~ 46		
	Mode chaud		° CBH	-15 ~ 18		
Type de réfrigérant / PRP					R-32 / 675	
Charge (kg) / T. eq CO <sub>2</sub>					0,76 / 0,5	1,4 / 0,9
Flag F-Gas	Non hermétique					
Type de compresseur	Swing					
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	15	15	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	12	12	20
	Liquide	DE	"	1/4		
	Gaz	DE	"	3/8	3/8	1/2
Raccordements électriques	Phase fréquence tension			1~ / 50 / 220-240		
	Câble liaison	Int. / Ext.	mm <sup>2</sup>	4G1,5		
	Protection	Disjoncteur	courbe D	10	10	15