

Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21) POUR LES 40-65-80 L ET 3/4" (20/27) POUR LES 100-120 L

CAPACITÉ (LITRES)	MODÈLE	PUISSANCE MAXI EN FONCTIONNEMENT (W)	PUISSANCE CUVE SORTIE (W)	PUISSANCE CUVE ENTRÉE (W)	QUANTITÉ D'ECS À 40° C (LITRES)	TEMPS DE CHAUFFE TOTAL	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (mm)				POIDS À VIDE (kg)	CODE BLANC	CODE GRIS
								H	A	B	C			
40	Plat Multiposition	2 250	1 500 + 750	1 000	72	2 h 02	B	765	610	500	155	24,5	157204	157604
65	Plat Multiposition	2 250	1 500 + 750	1 000	105	3 h 19	B	1 090	975	700	115	32,5	157206	157606
80	Plat Multiposition	2 250	1 500 + 750	1 000	140	4 h 04	B	1 300	1 185	800	115	37,5	157208	157608
100	Carré Vertical mural	2 400	-	-	173	2 h 28	B	890	748	-	115	32	157210	157610
120	Carré Vertical mural	2 400	-	-	218	3 h 08	B	1 020	880	-	115	36	157212	157612



ACCESSOIRES POUR LINÉO CONNECTÉ

ACCESSOIRES	CODE BLANC	CODE GRIS
Cache-piquages pour modèles 40 L, 65 L et 80 L	341068	341069
Cache-piquages pour modèles 100 L et 120 L	341070	341071
Bac de récupération d'eau pour modèles 40 L, 65 L et 80 L		341072
Bac de récupération d'eau pour modèles 100 L et 120 L		341073

Bridge Cozytouch



500090