

Modèle Puissance		MonoSplit		MonoSplit		MonoSplit	
Unité		Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Extérieur
Référence		MSABAU-09HRFNX-QRD0GW	MOBA30-09HFN8-QRD0GW	MSABBU-12HRFNX-QRD0GW	MOBA30-12HFN8-QRD0GW	MSABDU-18HRFNX-QRD0GW	MOB30-18HFN8-QRD0GW
Code DSC		6839670	6839686	6839687	6839688	6839689	6839690
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES							
Classe énergétique mode froid / mode chaud		A++/A+		A++/A+		A++/A+	
Coefficient de performance SEER mode froid	W/W	7.1		7.0		6.4	
Coefficient de performance SCOP mode chaud	W/W	4.0		4.1		4.0	
Puissance nominale froid	kW	2.6		3.5		5.3	
Puissance nominale chaud	kW	2.5		2.7		3.9	
Consommation électricité annuelle mode froid	kWh/an	128		175		290	
Consommation électricité annuelle mode chaud	kWh/an	875		922		1365	
Plage de fonctionnement température ext. (chaud / froid)	°C	-15~50/-15~30		-15~50/-15~30		-15~50/-15~30	
Pression acoustique intérieure (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)	39/31/23/20		38/32/22/21		41/32/28/20	
Pression acoustique extérieure	dB(A)	55.5		54		57	
Type de fluide		R32		R32		R32	
Potentiel de réchauffement planétaire		675		675		675	
Débit d'air (Intérieur : Grande vitesse/Moyen/Petit)	m3/h	521/429/259	2000	539/478/294	2000	750/505/420	2100
DONNÉES ÉLECTRIQUES							
Puissances absorbées froid/chaud		W		703/731		1089/1050	
Phase, tension nominale, fréquence		Ph-V-Hz		1Ph,220-240V~ 50Hz		1Ph,220-240V~ 50Hz	
Calibre disjoncteur Courbe D		A		16		16	
Intensité fonctionnement froid/chaud		A		3.25/3.44		4.74/4.47	
PERFORMANCES							
Liaison électrique entre UE et UI		mm²		5G 1.5		5G 1.5	
Alimentation électrique		mm²		3G 2.5		3G 2.5	
DIMENSION / POIDS							
Dimension produit (L*P*H)		mm		722x187x290	770x300x555	802x189x297	770x300x555
Poids produits		Kg		7.4	26.4	8.2	26.5
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Potentiel de réchauffement global		675		675		675	
Quantité gaz		Kg		0	0.7	0	0.8
Raccordement liquide (diamètre)/gaz (diamètre)		Pouce		1/4"/3/8"		1/4"/3/8"	
Longueur max entre unité intérieure et extérieure		m		25		25	
Hauteur max entre unité intérieure et extérieure		m		10		10	