

Modèle	unité	WGB EVO 15	WGB EVO 20	WGB EVO 28	WGB EVO 38
N° d'identité produit		CE-0085 CO 0217			
Catégorie pour évacuation des gaz de combustion		B23, B25p, B33, C13x, C33x, C43x, C53, C53x, C63x, C83, C93x			
Puissance nominale chauffage	kW	2,9-15	2,9-20	3,9-28	4,9-38
Puissance nominale eau chaude sanitaire	kW	2,9-15	2,9-20	3,9-28	4,9-38
Rendement d'exploitation 40/30° c	%	108,8	108,7	109,5	109
PCI Norme 75/60° c	%	106,1	105,7	106,4	106
Plage de modulation brûleur	%	19-100	15-100	14-100	13-100
Raccordement des gaz de combustion et amenée d'air comburant		mm	80/125		
Etas chaudière avec sonde extérieure (état à la livraison) selon règlement 811	%	95	95	95	95
Etas chaudière (sans sonde extérieure) selon règlement 813	%	93	93	93	93
Efficienc e chauffage	%	95 (classe A)	95 (classe A)	95 (classe A)	95 (classe A)
Efficienc e eau chaude sanitaire avec BS120	%	81 (classe A)	81 (classe A)	81 (classe A)	81 (classe A)
Régulateur d'ambiance RGB B / RGT B / RGTF B (option)	Classe	VII	VII	VII	VII