

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	UNITÉ	PERFINOX CONDENS 5024	PERFINOX CONDENS DUO 5024	PERFINOX CONDENS DUO 5028
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation		
Type d'évacuation	-	B23, B23p, C13, C33, C93		
Type de gaz	-	Naturel/Propane		
Dimensions h x l x p	mm	864 x 448 x 618	1522 x 598 x 662	1522 x 598 x 662
Poids emballé	kg	47	118	122
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE				
Classe énergétique	-	A	A	A
Puissance thermique	kW	24	24	28
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	92	92	92
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	94	94	94
Consommation annuelle d'énergie	kWh	20 870	20 870	24 348
Puissance acoustique	dB(A)	54	53	53
Rendements Poi 50/30 °C à 100 %	%	108	108	108,3
Plage de modulation chauffage	kW	5,25 à 24,8	5,25 à 24,8	5,5 à 30,6
Contenance en eau du circuit de chauffage	L	2,8	8,4	9
Contenance vase d'expansion chauffage	L	18	18	18
Classe NOx	-	6	6	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS				
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	-	B / XXL	B / XXL
Efficacité énergétique ECS	%	-	74	74
Consommation annuelle d'énergie	kWh	-	6 395	6 432
Plage de puissance	kW	-	5,25 à 24,8	5,5 à 30,6
Débit selon EN 13.203	L/mn	-	19	19
Contenance du ballon ECS	L	-	120	120

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic-pro.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

