

**LÉLIA  
MIXTE****LÉLIA  
PROFUSION  
MURALE****LÉLIA  
ACCUMULATION****LÉLIA  
PROFUSION  
SOL****CHAUFFAGE**

Puissances modulante		8 à 30	8 à 30	8 à 30	8 à 30
Puissances 50°C / 30°C	kW	26,4	26,4	26,4	26,4
Puissances 80°C / 60°C	kW	24	24	24	24
Rendement sur PCI 38 / 30	%	109	109	109	109
Débit à puissance nominale :					
- Gaz naturel	m³/h	2,59	2,59	2,59	2,59
- Propane	kg/h	1,97	1,97	1,97	1,97
Pochette de transformation		fournie	fournie	fournie	fournie
Pression chauffage (mini / maxi)	bar	0,5 / 3	0,5 / 3	0,5 / 3	0,5 / 3
Plage de réglage température	°C	30 / 85	30 / 85	30 / 85	30 / 85
Capacité du vase d'expansion	L	8	8	8	8
Vanne filtre 3/4"		fournie	fournie	fournie	fournie
Sonde extérieure		fournie	fournie	fournie	fournie

**EAU CHAUDE SANITAIRE**

Puissance modulante	kW	30	30	30	30
Débit spécifique Dt30 (EN625)	L/min	14,5	23	-	28,8
Débit spécifique avec le ballon BRV 150 L	L/min	-	-	20	-
Débit spécifique avec le ballon BRV 200 L	L/min	-	-	28,1	-
Débit spécifique avec le ballon PEJ 130 L	L/min	-	-	20,3	-
Débit spécifique avec le ballon PEJ 210 L	L/min	-	-	29	-
Plage de température sanitaire	°C	40 - 60	40 - 70	40 - 65	40 - 70
Pression sanitaire maxi	bar	7	7	7	7

**RACCORDEMENTS**

Gaz		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Chauffage		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Sanitaire		3/4"	3/4"	-	3/4"
Primaire sanitaire		-	-	3/4"	-
Soupape		Cu 12 / 14	Cu 12 / 14	Cu 12 / 14	Cu 12 / 14
Condensats		EPDM Ø ext. 14	EPDM Ø ext. 14	EPDM Ø ext. 14	EPDM Ø ext. 14
Ø ventouse	mm	60 / 100	60 / 100	60 / 100	60 / 100

**DIVERS**

Dimensions (H x L x P)	mm	740 x 460 x 285	740 x <sup>(2x)</sup> 460 x 365	740 x 460 x 285	1650 x 530 x 540
Poids	kg	47	77	45	90
Raccordements électriques		230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Puissance électrique absorbée		115W	160W	115W	160W