

Modèle	Unité	FBGC 22H R N MX25 CW400	FBGC 30H R N MX25 CW400	FBGC 40H R N MX25 CW400
Code EAN 13	-	4054925787467	4054925787474	4054925787481
Code article	-	8 738 808 144	8 738 808 145	8 738 808 146
Mode d'évacuation	-	Ventouse		
Configuration de raccordement fumisterie ⁽¹⁾	-	B23, B23p, C13, C33, C63, C93		
Classification RT2012 suivant directive 92/42/CEE	-	Condensation		
Catégorie gaz	-	II2Esi3P		
Chauffage				
Puissance utile maximale (80/60 °C)	kW	20,2	27,5	36,6
Puissance utile minimale (50/30 °C)	kW	22	30	40
Température maxi	°C	85	85	85
Capacité vase d'expansion circuit chauffage	l	Non fourni		
Pression de service maxi	bar	3	3	3
Performances				
Rendements à charge 100 % Pn (à T eau moyenne de 70 °C)	%	88,1	89,9	88,2
Rendements à charge 30 % Pn (à T eau retour de 30 °C)	%	98	97,8	98
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K	W	75	99	90
Pression résiduelle en sortie de chaudière à Pn	Pa	80	100	140
Puissance acoustique à Pmax	dB(A)	44	47	45
Puissance en mode veille (PSB)	W	0	210	5
Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) à Pmin - Pmax	W	16-41	17-44	15-55
Puissance électrique absorbée du circulateur	W	Non fourni		
Classe NOx	-	6	6	6
Divers				
Tension d'alimentation	VAC-Hz	230 VAC - 50 Hz		
Dimensions (L x P x H)	mm	600 x 625 x 964		600 x 795 x 964
Poids chaudière (sans emballage) + xDOS GA	kg	65	67	85
Données ErP**				
Classe d'efficacité énergétique	-	A		
Puissance thermique nominale	kW	20	28	37