

Désignation	OC 2000 F 25 kW	OC 2000 F 32 kW
Référence	7 731 600 139	7 731 600 140
Code EAN 13	4057749578914	4057749578921
<b>Caractéristiques générales</b>		
Mode de fonctionnement	Chauffage seul	Chauffage seul
Mode d'évacuation	Ventouse	Ventouse
Configuration de raccordement fumisterie	B23, B23p, C13, C33, C63, C93	B23, B23p, C13, C33, C63, C93
Ø buse des fumées (mm)	80/125	80/125
Classement suivant directive 92/42/CE	Condensation	Condensation
Tension d'alimentation	230 VAC - 50 Hz	230 VAC - 50 Hz
Capacité en eau de la chaudière (litres)	22	23
Dimensions (L x P x H) (mm)	370 x 600 x 850	370 x 600 x 850
Poids sans emballage (kg)	130	130
<b>Chauffage</b>		
Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW)	25	32
Température maximale de départ (°C)	82	82
Température minimale de retour (°C)	30	30
Pression de service minimale/maximale (bar)	0,5/3	0,5/3
NO <sub>x</sub> (mg/kWh)	90	92
Type de circulateur	Classe A	Classe A
Soupape de sécurité 1/2" (bar)	3	3
Vase d'expansion suivant EN 13831 (l)	7	7
<b>Données ErP*</b>		
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas selon règlement 813/2013) - la régulation n'est pas prise en compte (%)	91	91
Puissance thermique nominale (kW)	25	32
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur L <sub>WA</sub> (dB)	60	62