

La condensation par excellence,  
avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables.

**ÉLIGIBLE  
CITE 2019\***

TVA 5,5%\*

## PRESTIGE Condensation Visio



### Rendement élevé 95 % sur PCS avec régulation intégrée

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECO RADIO SYSTEM Visio®**.  
La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage : A
- Apport régulation 3 % - Classe 5<sup>1</sup>



### Ecologie - Nox Classe 6

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux Prestige Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).



### Economies d'énergie amplifiées

■ Aucun réglage, **ECO RADIO SYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation.

- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.



### Une qualité eau chaude ★★★ exceptionnelle

■ Dans un espace optimisé (54 cm de large), la Prestige Condensation Visio intègre un ballon inox de 80 l capable de produire avec seulement 20 kW, une eau chaude de grand confort :

**280 l immédiatement + 260 l après une courte réchauffe de 10 min.\***

Exemple donné pour une eau chaude à 40°C à 20 l/min. avec apport eau froide 15°C.

- Classe énergétique ECS : B

### LES +

**Le corps de chauffe OPTIMAL®** c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

**Le brûleur FLATFIRE®** est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

**Le système READ®** intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

**Le dispositif de régulation multizone ECORADIOSYSTEM Visio®**, est un concept évolutif qui permet de réaliser des économies d'énergie accrues.

- Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort.

**Prédisposée à FRISQUET CONNECT** pour le pilotage à distance de la chaudière.



### 20 kW THPE

Puissance chauffage bi-commutable 14 ou 20 kW  
Modulation de 6,4 à 14 ou de 6,4 à 20 kW  
Dimensions (en mm) : H. 1015 x l. 550 x P. 464  
Débit ECS : 18,5 l/min  
NOx 34 mg/kWh

<b>95%</b> Rendement Saisonnier	<b>34</b> Bas NOx (mg/kWh)	<b>25%</b> Économie d'énergie jusqu'à	<b>30%</b> jusqu'à Crédit d'impôt*
Une marque de fabrique <b>100% FRANÇAISE</b>			

\*LDF 2019 : Crédit d'impôt 30 % sur plafond de dépenses fixé à 3350 € sous réserve de toute évolution + TVA 5,5 % selon conditions.  
1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.