

La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables.

ÉLIGIBLE CITE 2019*

TVA 5,5%*

PRESTIGE Condensation Visio



Rendement élevé jusqu'à 95 % sur PCS avec régulation intégrée

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Duostep®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECO RADIO SYSTEM Visio®**.

La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage ■ Apport régulation 3 % - Classe 5¹



Ecologie - NOx Classe 6

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux Hydromatrix Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).



Economies d'énergie amplifiées

■ Aucun réglage, **ECO RADIO SYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation.

■ Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 18 kW et maintien à 25 kW pour l'eau chaude sur l'Hydromatrix 25 kW, par exemple.



Supériorité eau chaude

■ La spécificité du corps de chauffe des Prestige Condensation 25 et 32 kW permet de délivrer une eau chaude semi-accumulée : immédiatement chaude, à température constante, avec surdébit de 30% en début de puisage, en plus du débit normalisé.

■ Mixte ou chauffage seul, elles sont équipées pour être raccordées directement à leur ballon UPEC 120 l, pour former un ensemble monobloc de faible encombrement, vous bénéficiez alors d'une disponibilité eau chaude incomparable :

- 450 l + 400 l seulement 10 min. après*

Exemple donné pour une eau chaude à 40°C à 20 l/min. avec apport eau froide 15°C.

- Classe énergétique ECS : • 80 l : • 120 l :

LES +

Le corps de chauffe DUOSTEP® : longévité, haut rendement et entretien sont privilégiés dans ce double corps de chauffe cuivre/inox du fait de la séparation des fonctions : la zone condensation est indépendante du corps de chauffe principal.

Le brûleur FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

Le système READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

Le dispositif de régulation multizone ECORADIOSYSTEM Visio®, outre des économies d'énergie, est un concept évolutif qui permet de multiples applications, telle la réalisation d'une chaufferie modulaire, murale ou au sol.

- Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort.

Prédisposée à FRISQUET CONNECT pour le pilotage à distance de la chaudière.



5 ANS GARANTIE LONGUE DURÉE
CORPS DE CHAUFFE
ET
2 ANS ANNEXES
FRISQUET

25 kW THPE
CITE chaudière 30 % sur plafond*

Puissance chauffage 18 ou 25 kW
Modulation de 6,4 à 18 ou 25 kW
Etas 95 % - NOx 20 mg/kWh
Débit ECS instantanée : 12,5 l/min
Dim. (mm) : H. 1035 - L. 555 - P. 570

32 kW THPE
CITE chaudière 30 % sur plafond*

Puissance chauffage 23 ou 32 kW
Modulation de 8 à 23 ou 32 kW
Etas 95 % - NOx 23 mg/kWh
Débit ECS instantanée : 15,5 l/min
Dim. (mm) : H. 1035 - L. 555 - P. 570

45 kW HPE
Uniquement éligible régulation*

Puissance chauffage 32 ou 45 kW
Modulation de 11 à 32 ou 45 kW
Etas 93 % - NOx 40 mg/kWh
Débit avec ballon 120 litres : 24 l/min
Dim. (mm) : H. 1090 - L. 555 - P. 484

jusqu'à 95% Rendement Saisonnier	à partir de 20 Bas NOx (mg/kWh)	jusqu'à 25% Economie d'énergie	jusqu'à 30% Crédit d'impôt*
Une marque de fabrique 100% FRANÇAISE		afaq ISO 9001 Qualité ANNEE CERTIFICATION	

*LDF 2019 : Crédit d'impôt 30 % sur plafond de dépenses fixé à 3350 € sous réserve de toute évolution + TVA 5,5 % selon conditions.

1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.