



Type		B2TB	B2TB	B2TB	B2TB	B2SB	B2SB	B2SB
<b>Puissance nominale</b>								
50/30°C	kW	1,9 – 13,0	1,9 – 19,0	2,6 – 26,0	1,8 – 35,0	1,9 – 13,0	1,9 – 19,0	2,6 – 26,0
80/60°C	kW	1,7 – 12,1	1,7 – 17,6	2,4 – 24,1	1,6 – 32,5	1,7 – 12,1	1,7 – 17,6	2,4 – 24,1
<b>Puissance nominale pour la production d'eau chaude sanitaire</b>								
	kW	2,9 – 17,2	2,9 – 17,2	4,7 – 29,3	4,7 – 33,6	2,9 – 17,2	2,9 – 17,2	4,7 – 23,7
<b>Dimensions</b>								
Profondeur	mm	595	595	595	595	595	595	595
Largeur	mm	600	600	600	600	600	600	600
Hauteur	mm	1425	1425	1425	1625	1625	1625	1625
<b>Poids</b>	kg	129	129	132	141	139	139	142
<b>Capacité échangeur de chaleur</b>	litres	1,8	1,8	2,4	2,8	1,8	1,8	2,4
<b>Ballon ECS à système de charge</b>	litres	100	100	100	130	–	–	–
<b>Ballon ECS à serpentín</b>	litres	–	–	–	–	130	130	130
<b>Débit spécifique ECS</b> (Confort 3* selon la norme EN 13203)								
	l/mn	18,2	18,2	23	27,3	16	16	18,2
<b>Classe d'efficacité énergétique*</b>								
– chauffage		A	A	A	A	A	A	A
– production d'eau chaude (profil de soutirage XL)		A	A	A	A	A	A	A

\* Selon la réglementation ErP