



Chaudières à condensation gaz Weishaupt		WTC 45-A		WTC 60-A	
		Charge minimale	Charge nominale	Charge minimale	Charge nominale
Catégorie		(FR): II2Esi3P, (DE): II2ELL3B/P (CH),(AT): II2H3P			
Type d'installation		B23/B23P/B33/C13x/C33x/C43x/C53x/C63x/C83x/C93x			
N° CE		0085 BO 6112			
Puissance brûleur (Q <sub>c</sub> ) selon EN 483	kW	10	44	13	59
Puissance à 80/60 °C Gaz nat./GPL (Propane)	kW	9,8	42,8	12,7	57,4
Puissance à 50/30 °C Gaz nat./GPL (Propane)	kW	10,7	45,1	13,9	60,7
Volume condensats en gaz naturel	kg/h	1,3	3,1	1,6	4,1
Rendement normalisé à 75/60 °C	%	105,6 (95,1 % sur PCS)		105,5 (95,0 % sur PCS)	
Rendement normalisé à 40/30 °C	%	105,6 (97,6 % sur PCS)		105,5 (97,7 % sur PCS)	
Classe d'efficacité énergétique		A		A	
Emissions normalisées :					
- Oxydes d'azote NO <sub>x</sub>	mg/kWh	38		39	
- Monoxydes de carbone CO	mg/kWh	16		15	
Poids	kg	61		65	

Les dimensions sont données à titre indicatif. Modification possible selon l'évolution du produit.