



Chaudières à condensation fioul Weishaupt		WTC-OB 20-A nano	WTC-OB 25-A nano	WTC-OB 30-A nano	WTC-OB 35-A nano	WTC-OB 45-A nano
Combustibles tolérés		Fioul domestique de qualité standard avec une teneur en soufre de maxi 1000 ppm. Ne pas utiliser des additifs contenant des composants générant des imbrûlés (formation de suie)				
Puissance brûleur allures 1/2	kW	15,4 / 20,9	15,4 / 25,2	18,7 / 30,4	21,6 / 35,6	33,5 / 44,3
Puissance thermique (50/30 °C) allures 1/2	kW	15,8 / 21,6	15,8 / 25,9	19,4 / 31,8	22,5 / 36,6	36,7 / 45,2
Rendement normalisé (40/30 °C)	%	105 *	105 *	105 *	105 *	105 *
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	A	A
Contenu en eau (exécution H / W, H-0)	litres	21 / 23	21 / 23	21 / 23	21 / 23	21
Poids	kg	140	140	140	140	140
Hauteur	mm	1182	1182	1182	1182	1182
Largeur	mm	680	680	680	680	680
Profondeur	mm	730	730	730	730	730

* 105 % sur PCI, 99 % sur PCS

Les dimensions sont données à titre indicatif. Modification possible selon l'évolution du produit.