

Modèle unité intérieure			HKEMM 262 ZAL	HKEMM 352 ZAL
Modèle unité extérieure			HCNMX 262 ZA	HCNMX 352 ZA
Type			Pompe à chaleur DC-Inverter	
Commande (fournie)			Télécommande	
Capacité nominale (T=+35 °C) Puissance nominale absorbée (T=+35 °C) Coefficient d'efficacité énergétique nominale Classe d'efficacité énergétique saisonnière Indice d'efficacité énergétique saisonnière Consommation énergétique annuelle Charge théorique (Pdesignc) Capacité nominale (T=+7 °C) Puissance nominale absorbée (T=+7 °C) Coefficient de prestation énergétique nominale	Refroidissement	kW	2,64 (1,03~3,22)	3,52 (1,38~4,31)
		kW	0,61 (0,09~1,14)	1,03 (0,13~1,65)
		EER ³	4,33	3,42
		626/2011 ¹	A+++	A+++
		SEER ²	8,6	8,5
		kWh/a	107	154
		kW	2,60	3,50
		kW	2,93 (0,82~3,37)	3,82 (1,07~4,38)
		kW	0,64 (0,11~1,08)	1,03 (0,16~1,56)
		COP ³	4,58	3,71
Classe d'efficacité énergétique (moyenne saison) Indice d'efficacité énergétique saisonnière (moyenne saison) Consommation énergétique annuelle Charge théorique (Pdesignc) @ -10 °C	Chauffage	626/2011 ¹	A++	A++
		SCOP ²	4,6	4,6
		kWh/a	775	775
		kW	2,30	2,50
		°C	-15~50	-15~50
Limites de fonctionnement (température extérieure)	Refroidissement	°C	-15~50	-15~50
	Chauffage	°C	-15~30	-15~30
Données électriques				
Alimentation électrique	Unité extérieure	Ph-V-Hz	1Ph - 220/240V - 50Hz	
Câble d'alimentation		Type	3 x 2,5 mm ²	
Câble connexion entre U.I. et U.E.		n°	5	5
Courant absorbé	Refroidissement	A	2,66 (0,40~4,70)	4,50 (0,60~7,20)
	Chauffage	A	2,77 (0,48~4,70)	4,50 (0,70~6,80)
Courant maximal		A	10,50	10,50
Puissance absorbée maximale		kW	2,20	2,20
Circuit frigorifique				
Réfrigérant (GWP) ⁴	R32 (675)			
Quantité de réfrigérant préchargé		Kg	0,62	0,62
Tonnes de CO2 équivalentes		t	0,418	0,418
Diamètre tuyaux frigorifiques liquide/gaz		mm (pouces)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")
Longueur max		m	25	25
Dénivelé max U.I. /U.E.		m	10	10
Distance maxi sans charge suppl.		m	5	5
Charge supplémentaire		g/m	12	12
Spécifications unité intérieure				
Dimensions	LxPxH	mm	897x182x312	897x182x312
Poids net		Kg	10,5	10,5
Niveau pression sonore (U.I.)	Hi/Mi/Lo	dB(A)	37,5/32/24	37,5/32/24
Niveau puissance sonore (U.I.)	Hi	dB(A)	51	51
Volume d'air traité	Hi/Mi/Lo	m ³ /h	558/478/384	558/478/384
Puissance moteur (Sortie)		W	50	50
Diamètre d'évacuation condensation		mm	25	25
Spécifications unité externe				
Dimensions	LxPxH	mm	765x303x555	765x303x555
Poids net		Kg	26,7	26,7
Niveau pression sonore (U.E.)		dB(A)	54	54
Niveau puissance sonore (U.E.)		dB(A)	60	60
Air traité (Max)		m ³ /h	2200	2200
Puissance moteur (Sortie)		W	34	34
Parties optionnelles				
Commande filaire			NON	
Commande centralisée			NON	
Module Wi-Fi			HKM-WIFI	