

Vitoclima 200-S éco		9 K		11 K		16 K		21 K	
Mode de fonctionnement		Rafrâichissement	Chauffage	Rafrâichissement	Chauffage	Rafrâichissement	Chauffage	Rafrâichissement	Chauffage
Puissance nominale (min - max)	kW	2,5 (0,5 - 3,4)	2,5 (0,5 - 3,5)	3,2 (0,6 - 3,6)	3,3 (0,6- 3,8)	4,6 (0,6-5,2)	5,0 (0,7-5,3)	6,2 (1,75 - 6,3)	6,2 (1,75 - 6,75)
Consommation électrique nominale	kW	0,79	0,65	0,99	0,99	1,43	1,38	2,00	1,90
EER/COP		3,20	3,26	3,21	3,61	3,22	3,71	3,50	3,47
SEER/SCOP		6,1	4,0	6,1	4,0	6,1	4,0	6,1	4,0
Classe d'efficacité énergétique		A ⁺⁺	A ⁺						
Températures de fonctionnement	°C	-15/43	-15/24	-15/43	-15/24	-15/43	-15/24	-15/43	-15/24
Pression acoustique min. de l'UI	dB(A)	26		27		31		32	
Longueur maximale des liaisons frigorifiques	m	15		20		20		25	
Dénivelé maximal	m	10		10		10		10	