

Caractéristiques techniques Multi-splits Climate 5000 MS

Modèle	Climate 5000 MS 18 OUE	Climate 5000 MS 27 OUE	Climate 5000 MS 36 OUE	Climate 5000 MS 42 OUE
Référence	8 733 500 811	8 733 500 812	8 733 500 813	8 733 500 814
Caractéristiques générales				
Puissance nominale froid (min / max) (W)	5 275 (2 051 / 6 858)	7 913 (2 051 / 10 287)	10 551 (2 051 / 13 716)	12 309 (2 051 / 16 002)
Puissance nominale chaud (min / max) (W)	5 568 (2 345 / 7 239)	8 440 (2 345 / 10 976)	10 844 (2 345 / 13 716)	12 309 (2 345 / 16 002)
Puissance absorbée nominale froid (W)	1 630 (650 / 2 000)	2 440 (650 / 3 370)	3 300 (710 / 4 050)	4 320 (700 / 4 580)
Puissance absorbée nominale chaud (W)	1 390 (600 / 1 670)	2 270 (650 / 3 010)	2 760 (700 / 3 978)	3 100 (780 / 4 210)
Alimentation électrique (Ph-V-Hz)	1Ph - 230V - 50 Hz			
Performances				
EER / SEER	3,24 / 6,0	3,24 / 6,1	3,23 / 6,1	2,89 / 6,1
COP / SCOP	4,01 / 3,8	3,76 / 3,8	4,01 / 3,8	3,97 / 3,5
Pression sonore unité extérieure (dB(A))	56	59	63	64
Puissance sonore unité extérieure (dB(A))	65	66	67	69
Débit d'air (m³/h)	2 200	2 700	4 000	3 850
Plage de fonctionnement				
Mode froid (°C)	-15 à 50			
Mode chaud (°C)	-15 à 24			
Classe ErP ⁽¹⁾				
Mode froid	A+	A++	A++	A++
Mode chaud	A	A	A	A
Dimensions et poids				
Unité extérieure (L x P x H) (mm)	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
Poids net (kg)	35,5	53	68,8	73,3
Caractéristiques frigorifiques				
Type de réfrigérant (PRG)	R32 (675)			
Charge nominale (longueur standard) (kg)	1,25	1,57	2,1	2,4
Charge additionnelle (g/m)	12	12	12	12
Longueur standard (m)	10	15	20	25
Longueur min / max totale (m)	3 / 40	3 / 60	3 / 80	3 / 80
Longueur min / max pour une unité intérieure (m)	3 / 25	3 / 30	3 / 35	3 / 35
Diamètre côté gaz (pouce)	2 x 3/8"	3 x 3/8"	3 x 3/8" + 1 x 1/2"	4 x 3/8" + 1 x 1/2"
Diamètre côté liquide (pouce)	2 x 1/4"	3 x 1/4"	3 x 1/4" + 1 x 1/4"	4 x 1/4" + 1 x 1/4"
Dénivelé max entre unité intérieure et unité extérieure (m)	15	15	15	15
Dénivelé max entre unités intérieures (m)	10	10	10	10
Caractéristiques électriques				
Intensité nominale (A)	7,1	10,6	15,0	18,9
Disjoncteur (A)	20	28	32	32
Câble d'alimentation (unité extérieure)	3G2,5mm² - H07RN-F	3G4mm² - H07RN-F	3G4mm² - H07RN-F	3G4mm² - H07RN-F
Câble de raccordement unité extérieure - unité intérieure	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F

⁽¹⁾ Energy Related Product : produits liés à l'énergie.