

# Caractéristiques techniques Muraux 5000 RAC IBW

Modèle	Climate 5000 RAC 2-2 IBW	Climate 5000 RAC 2,6-2 IBW	Climate 5000 RAC 3,5-2 IBW	Climate 5000 RAC 5,3-2 IBW	Climate 5000 RAC 7-2 IBW
Référence	8 733 501 984	7 739 834 579	7 739 834 581	7 739 834 583	7 739 834 584
<b>Caractéristiques générales</b>					
Taille d'unité (kBTU/h)	7	9	12	18	24
Puissance nominale froid (W)	2 052	2 638	3 517	5 275	7 034
Puissance nominale chaud (W)	2 345	2 931	3 810	5 568	7 327
Puissance absorbée nominale froid (W)	20	20	20	31	42
Puissance absorbée nominale chaud (W)	20	20	20	31	42
Alimentation électrique (Ph-V-Hz)	1Ph - 230V - 50 Hz				
<b>Performances</b>					
Pression sonore (H/M/B/Silence <sup>(1)</sup> ) (dB(A))	40 / 30 / 26 / 19	40 / 30 / 26 / 21	40 / 34 / 26 / 22	44 / 37 / 30 / 25	44,5 / 42 / 34,5 / 28
Puissance sonore (dB(A))	53	53	53	55	59
Débit d'air (m³/h)	520/460/340	520/460/340	600/500/360	840/680/540	980/817/662
<b>Dimensions et poids</b>					
Unité intérieure (L x P x H) (mm)	805 x 194 x 285	805 x 194x285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1 040 x 220 x 327
Poids net (kg)	7,5	7,5	7,5	10	12,3
<b>Caractéristiques frigorifiques</b>					
Diamètre côté gaz (pouce)	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Diamètre côté liquide (pouce)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
<b>Divers</b>					
Câble de raccordement unité extérieure - unité intérieure	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F
Commande standard	Télécommande infrarouge				

<sup>(1)</sup> Haut / Moyen / Bas / Silence.