

UNITÉS INTÉRIEURES
PERFORMANCE
SHIROKUMA

CARACTÉRISTIQUES	Réf.	RAF-25RPA	RAF-35RPA	RAF-50RPA	RAF-25RXB	RAF-35RXB	RAF-50RXB
Puissance nominale Froid (min-max)	kW	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (1,10 - 4,20)	5,00 (1,90 - 5,20)	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (0,90 - 5,20)
Puissance nominale Chaud (min-max)	kW	3,40 (0,90 - 4,40)	4,20 (1,10 - 5,20)	6,00 (2,20 - 7,30)	3,40 (0,90 - 4,40)	4,50 (0,90 - 5,00)	6,50 (0,90 - 8,10)
Puissance à -7 °C ⁽¹⁾	kW	2,00	2,50	3,56	3,10	3,80	5,00
Niveau sonore en Froid (pression) (pv / mv / gv / sgv)	dB(A)	23 / 26 / 32 / 40	25 / 29 / 35 / 42	25 / 30 / 37 / 46	20 / 26 / 31 / 38	20 / 26 / 31 / 39	22 / 29 / 36 / 43
Puissance sonore	dB(A)	54	56	60	55	56	59
Dimensions (H × L × P)	mm	600 × 760 × 235			590 × 750 × 215		
Poids net	kg	14			15		
Télécommande		Infrarouge hebdomadaire					

GROUPES EXTÉRIEURS
PERFORMANCE
SHIROKUMA

CARACTÉRISTIQUES	Réf.	RAC-25FPA	RAC-35FPA	RAC-50FPA	RAC-25FXB	RAC-35FXB	RAC-50FXB
EER / COP		3,73 / 4,00	3,72 / 4,00	3,31 / 3,61	4,31 / 4,30	3,43 / 3,69	3,21 / 3,65
Classe énergétique (Froid / Chaud)		A / A					
SEER / SCOP (Climat moyen)		5,80 / 4,30	6,00 / 4,30	5,90 / 4,00	6,40 / 4,20	6,40 / 4,10	6,00 / 4,20
Classe énergétique saisonnière (Froid / Chaud)		A+ / A+			A++ / A+		A+ / A+
Niveau sonore en Froid (pression) (nuit) ⁽²⁾	dB(A)	47	48	51	45	46	50
Puissance sonore	dB(A)	61	62	65	62	63	65
Dimensions (H × L × P)	mm	548 × 750 × 288		600 × 792 × 299	548 × 750 × 288		736 × 800 × 350
Poids net	kg	31	35	40	31		50
Performances garanties	°C	Froid : -10°C / +43°C (BS) - Chaud : -15°C / +21°C (BH)					
Fluide frigorigène		R410A					
Compresseur		ROTATIF			SCROLL		ROTATIF

(1) Les valeurs incluent les dégivrages. (2) Les valeurs sont données pour une mesure à 1,5 m de l'appareil.