

UNITÉS INTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES	Réf.	RAK-18PSC	RAK-25PSC	RAK-35PSC
Puissance nominale Froid (min-max)	kW	1,80 (0,50 - 2,80)	2,50 (0,50 - 3,40)	3,50 (0,50 - 4,10)
Puissance nominale Chaud (min-max)	kW	2,30 (0,60 - 4,80)	3,20 (0,60 - 5,80)	4,00 (0,60 - 6,60)
Puissance à -7°C ⁽¹⁾	kW	2,3	3,2	4,00
Niveau sonore en Froid (pression) ⁽²⁾ (pv / mv / gv / sgv)	dB(A)	22 / 28 / 34 / 40	22 / 28 / 34 / 42	23 / 28 / 34 / 44
Puissance sonore	dB(A)	54	56	58
Dimensions (H x L x P)	mm	295 x 798 x 258		
Télécommande		Infrarouge		

GROUPES EXTÉRIEURS

CARACTÉRISTIQUES	Réf.	RAC-18WSC	RAC-25WSC	RAC-35WSC
EER / COP		6,00 / 6,13	5,32 / 5,61	4,35 / 5,06
Classe énergétique (Froid / Chaud)		A / A		
SEER / SCOP (Climat moyen)		7,41 / 4,60	8,50 / 4,68	8,50 / 4,72
Classe énergétique saisonnière (Froid / Chaud)		A++ / A++	A+++ / A++	
Niveau sonore en Froid (pression)	dB(A)	46	48	49
Puissance sonore	dB(A)	60	62	63
Dimensions (H x L x P)	mm	600 x 792 x 299		
Poids net	kg	40		
Performances garanties	°C	Froid : -10°C / +43°C (BS) - Chaud : -20°C / +21°C (BH)		
Fluide frigorigène		R410A		
Compresseur		SCROLL		

(1) Les valeurs incluent les dégivrages. (2) Les valeurs sont données pour une mesure à 1,5 m de l'appareil.