

CARACTÉRISTIQUES		MODÈLES Unités intérieures Unités extérieures	SRF25ZSSW2 SRF25ZS-W SRC25ZS-W2	SRF35ZSSW2 SRF35ZS-W SRC35ZS-W2	SRF50ZSXSXW3 SRF50ZSX-W SRC50ZSX-W3
Froid	Puissance frigorifique (mini-maxi)	kW	2,5 (0,9-3,1)	3,5 (0,9-4,1)	5,0 (1,1-5,6)
	Puissance absorbée (mini-maxi)	kW	0,59 (0,9-0,89)	0,82 (0,18-1,33)	1,32 (0,19-1,90)
	Intensité absorbée nominale	A	3,0	3,9	5,8
Chaud	Puissance calorifique (mini-maxi)	kW	2,9 (0,8-3,7)	4,5 (0,8-5,2)	6,0 (0,8-7,4)
	Puissance calorifique Température extérieure -7°C	kW	2,05	3,19	4,24
	Puissance absorbée (mini-maxi)	kW	0,66 (0,20-1,14)	1,12 (0,19-1,53)	1,58 (0,19-2,34)
	Intensité absorbée nominale	A	3,3	5,1	6,9
Performances	EER	-	4,24	4,27	3,79
	COP	-	4,39	4,02	3,80
	SEER / Pdesignc	-	7,40 / 2,50	8,10 / 3,50	7,50 / 5,00
	SCOP / Pdesignh	-	4,00 / 2,40	4,70 / 2,90	4,60 / 4,10
Label énergétique	EER / SEER	-	A / A++		
	COP / SCOP	-	A / A+	A / A++	
Débit d'air	Unité intérieure	Mode froid	348 / 402 / 456 / 540	384 / 438 / 468 / 552	396 / 444 / 576 / 690
		Mode chaud	396 / 462 / 492 / 630	444 / 486 / 498 / 642	456 / 564 / 600 / 720
	Unité extérieure	Mode froid	1644	1890	2340
		Mode chaud	1644	1890	1980
Pression sonore de l'unité intérieure PV/MV/GV/TGV	Mode froid		25 / 29 / 32 / 38	29 / 33 / 35 / 40	28 / 33 / 38 / 46
	Mode chaud		29 / 33 / 35 / 39	33 / 35 / 36 / 41	32 / 38 / 41 / 46
Niveau de la puissance sonore U.I. (froid/chaud)		dB(A)	50 / 51	51 / 52	58 / 58
Niveau de pression sonore de l'U.E.	Mode froid / Mode silence		45 / 41	50 / 44	51 / 42
Niveau de puissance sonore de l'U.E.	Mode chaud / Mode silence		47 / 42	51 / 43	51 / 43
Niveau de puissance sonore de l'U.E.	Mode froid / Mode chaud		59 / 60	63 / 64	63 / 62
Dimensions (HxLxP)	Unité intérieure	mm	600 x 860 x 238 (RAL : 9003)		
	Unité extérieure		540 x (780+62) x 290 (RAL : 7044)		640 x (800+71) x 290 (RAL : 7044)
Poids nets (u. intérieure / u. extérieure)		kg	18 / 31	19 / 34,5	19 / 45
Diamètre Tube Liquide	Type raccord Flare	pouce	1/4"		
Diamètre Tube gaz			3/8"		1/2"
Filtres	À enzymes naturels	-	1		
	Désodorisant photocatalytique	-	1		

CARACTÉRISTIQUES D'INSTALLATION

Type d'alimentation électrique	-	Monophasé (Ph+N+T), 230V, 50Hz sur unité extérieure			
Liaison électrique entre unité Int./Ext.	mm ²	4 x 1,5			
Câble unité extérieure / Protection électrique	mm ² /A	3G2,5 / 10A courbe C			
Pré-chargé en R32	g	620 pour 10 m	780 pour 15 m	1300 pour 15 m	
Complément de charge en R32	g/m	20		20	
Longueur de tubes max.	m	20		30	
Dénivelé max.		10		20	