

MODÈLES			SRK20ZS	SRK25ZS	SRK35ZS	SRK50ZS	
Unités intérieures			SRK20ZS-5 ou ZS-ST	SRK25ZS-5 ou ZS-ST	SRK35ZS-5 ou ZS-ST	SRK50ZS-5 ou ZS-ST	
Unités extérieures			SRC20ZS-5	SRC25ZS-5	SRC35ZS-5	SRC50ZS-5	
CARACTÉRISTIQUES							
Froid	Puissance frigorifique		kW	<b>2,0 (1,0 - 2,8)</b>	<b>2,5 (1,0 - 2,9)</b>	<b>3,5 (1,0 - 3,8)</b>	<b>5,0 (1,7 - 5,5)</b>
	Puissance absorbée		kW	0,44 (0,21-0,77)	0,62 (0,21-0,88)	1,01 (0,21-1,24)	1,56 (0,40-2,3)
	Intensité absorbée nominale		A	2,4	3,1	4,7	6,9
Chaud	Puissance calorifique		kW	<b>2,7 (0,9-4,2)</b>	<b>3,2 (0,9-4,4)</b>	<b>4,0 (0,9-4,8)</b>	<b>5,8 (1,6-6,6)</b>
	Puissance calorifique à -7° Ext.		kW	1,91	2,26	2,83	4,1
	Puissance absorbée		kW	0,62 (0,17-1,38)	0,80 (0,17-1,36)	1,00 (0,17-1,45)	1,59 (0,37-2,3)
	Intensité absorbée nominale		A	3,1	3,8	4,7	7,0
Performances	<b>EER</b>		-	<b>4,55</b>	<b>4,03</b>	<b>3,47</b>	<b>3,21</b>
	<b>COP</b>		-	<b>4,35</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,65</b>
	<b>SEER</b>		-	<b>7,8/2,00</b>	<b>7,8/2,5</b>	<b>7,8/3,5</b>	<b>6,26/5,00</b>
	<b>SCOP</b>		-	<b>4,6/2,4</b>	<b>4,6/2,5</b>	<b>4,6/2,8</b>	<b>4,2/3,90</b>
Label énergétique	<b>EER / SEER</b>		-	<b>A++</b>			
	<b>COP / SCOP</b>		-	<b>A++</b>			<b>A+</b>
Débit d'air	Unité intérieure PV/MV/ GV/TGV	Mode froid	m³/h	300 / 354 / 420 / 558	300 / 354 / 420 / 594	300 / 336 / 552 / 678	354 / 444 / 594 / 726
		Mode chaud		354 / 390 / 510 / 600	354 / 402 / 522 / 678	366 / 420 / 660 / 738	444 / 546 / 672 / 834
	Unité extérieure	Mode froid		1644	1644	1890	1968
		Mode chaud		1416	1416	1668	1968
Pression sonore de l'unité intérieure PV/MV/GV/TGV	Mode froid		dB(A)	19 / 22 / 25 / 34	19 / 23/ 28 / 36	19 / 26 / 30 / 40	22 / 28 / 36 / 45
	Mode chaud			19 / 23 / 29 / 36	19 / 24 / 30 / 39	19 / 25 / 36 / 41	24 / 31 / 37 / 45
Niveau de puissance sonore U.I. (froid/chaud)				50/52	52 / 55	56 / 58	58 / 59
Niveau de pression sonore de l'U.E.	Mode froid/chaud (mode silence)			45/45 (42/43)	46 / 46 (42 / 43)	50 / 48 (45 / 44)	51 / 53 (43 / 45)
Niveau de puissance sonore U.E.	Mode froid/chaud			57/57	58/58	62/61	62/63
Dimensions (LxHxP)	Unité intérieure			mm	870 x 290 x 230		
	Unité extérieure				780+62 x 540 x 290+49		
Poids nets (u. intérieure/u. extérieure)			kg	9,5 / 31,5		9,5 / 34,5	10 / 36,5
Type raccord flare	Diamètre tube liquide		Pouce	1/4"			
	Diamètre tube gaz			3 / 8"		1 / 2"	
Filtres	Anti-allergènes		-	x1			
	Désodorisant photocatalytique		-	x1			
Longueur de tubes max.			m	20 m		25 m	
Dénivelé max.				10 m		15 m	