

Puissance			2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW
Puissance frigorifique	Nominale (Min - Max)	kW	2,05 (0,75 - 2,40)	2,50 (0,85 - 3,20)	3,50 (0,85 - 4,00)	4,20 (0,85 - 5,00)	5,00 (0,98 - 6,00)
SEER et classement énergétique ²⁾			7,50 A++	8,50 A+++	8,50 A+++	6,90 A++	7,90 A++
Puissance calorifique	Nominale (Min - Max)	kW	2,80 (0,70 - 4,00)	3,40 (0,80 - 5,00)	4,00 (0,80 - 5,50)	5,30 (0,80 - 6,80)	5,80 (0,98 - 8,00)
SCOP et classement énergétique ²⁾			4,70 A++	5,10 A+++	5,10 A+++	4,00 A+	4,70 A++
Unité intérieure gris argenté			CS-XZ20VKEW	CS-XZ25VKEW	CS-XZ35VKEW	—	CS-XZ50VKEW
Unité intérieure blanc pur mat			CS-Z20VKEW	CS-Z25VKEW	CS-Z35VKEW	CS-Z42VKEW	CS-Z50VKEW
Alimentation électrique		V	230	230	230	230	230
Débit d'air	Froid / Chaud	m ³ /min	9,9/10,7	10,2/11,2	11,0/12,0	11,2/12,0	19,1/20,5
Volume de condensation éliminée		L/h	1,3	1,5	2,0	2,4	2,8
Pression sonore ⁴⁾	Froid (Fort / Faible / Q-Faible)	dB(A)	37 / 24 / 19	39 / 25 / 19	42 / 28 / 19	43 / 31 / 25	44 / 37 / 30
	Chaud (Fort / Faible / Q-Faible)	dB(A)	38 / 25 / 19	41 / 27 / 19	43 / 33 / 19	43 / 35 / 29	44 / 37 / 30
Dimensions / Poids net	H x L x P	mm / kg	295x919x194 / 9	295x919x194 / 10	295x919x194 / 10	295x919x194 / 10	302x1120x236 / 12
Unité extérieure			CU-Z20VKE	CU-Z25VKE	CU-Z35VKE	CU-Z42VKE	CU-Z50VKE
Débit d'air	Refroidissement / Chauffage	m ³ /min	26,9/24,1	28,7/27,2	30,6/30,6	31,3/30,9	39,8/36,9
Pression sonore ⁴⁾	Refroidissement / Chauffage (Fort)	dB(A)	45/46	46/47	48/50	49/51	47/47
Dimensions ⁵⁾ / Poids net	H x L x P	mm / kg	542x780x289 / 27	542x780x289 / 31	542x780x289 / 31	619x824x299 / 31	695x875x320 / 42
Longueur de tube		m	3~15	3~15	3~15	3~15	3~30
Dénivelé (int./ext) ⁶⁾		m	15	15	15	15	15
Réfrigérant (R32)		kg / eq. TCO ₂	0,70 / 0,473	0,85/0,574	0,85/0,574	0,89 / 0,601	1,15 / 0,776
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Chaud Min / Max	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24