

## Unité murale PZ • R32

<b>Puissance</b>			<b>2,5 kW</b>	<b>3,5 kW</b>	<b>5,0 kW</b>
Capacité de refroidissement	Nominale (Min - Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,40 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)
EER <sup>1)</sup>	Nominale (Min - Max)	W/W	3,62 [3,40- 3,30] A	3,09 [3,33 - 3,00] B	2,98 [3,44 - 2,86] C
<b>SEER <sup>2)</sup></b>		<b>W/W</b>	<b>5,80 <small>◀ A+</small></b>	<b>5,60 <small>◀ A+</small></b>	<b>6,00 <small>◀ A+</small></b>
Pdesign (froid)		kW	2,5	3,4	5,0
Puissance absorbée (froid)	Nominale (Min - Max)	kW	0,69 [0,25 - 0,91]	1,10 [0,26 - 1,30]	1,68 [0,29 - 1,89]
Consommation annuelle d'énergie [ErP] <sup>3)</sup>		kWh/a	151	213	292
Capacité de chauffage	Nominale (Min - Max)	kW	3,15 [0,80 - 3,60]	3,84 [0,80 - 4,40]	5,40 [0,98 - 7,50]
Capacité de chauffage à -7°C		kW	2,14	2,60	4,58
COP <sup>1)</sup>	Nominale (Min - Max)	W/W	4,09 [4,10- 3,50] A	3,69 [4,10- 3,46] A	3,44 [2,80 - 3,07] B
<b>SCOP <sup>2)</sup></b>		<b>W/W</b>	<b>4,10 <small>◀ A+</small></b>	<b>4,10 <small>◀ A+</small></b>	<b>4,00 <small>◀ A+</small></b>
Pdesign à -10°C		kW	1,9	2,4	4,0
Puissance absorbée (chaud)	Nominale (Min - Max)	kW	0,77 [0,20 - 1,03]	1,04 [0,20 - 1,27]	1,57 [0,35 - 2,44]
Consommation annuelle d'énergie [ErP] <sup>3)</sup>		kWh/a	649	820	1 366
<b>Unité intérieure</b>			<b>CS-PZ25VKE</b>	<b>CS-PZ35VKE</b>	<b>CS-PZ50VKE</b>
Alimentation électrique		V	230	230	230
Protection disjoncteur		A	16	16	16
Connexion unité intérieure / unité extérieure		mm <sup>2</sup>	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Volume d'air	Froid / Chaud	m <sup>3</sup> /min	10,3/11,0	10,7/11,2	11,6/12,5
Volume de condensation éliminée		L/h	1,5	2,0	2,8
Pression sonore <sup>4)</sup>	Froid (Fort/Faible/Q-Faible)	dB(A)	37 / 26 / 20	38 / 30 / 20	44 / 37 / 34
	Chaud (Fort/Faible/Q-Faible)	dB(A)	37 / 27 / 24	38 / 33 / 25	44 / 37 / 34
Dimensions	H x L x P	mm	290 x 850 x 199	290 x 850 x 199	290 x 870 x 214
Poids net		kg	8	8	9
<b>Unité extérieure</b>			<b>CU-PZ25VKE</b>	<b>CU-PZ35VKE</b>	<b>CU-PZ50VKE</b>
Volume d'air	Froid / Chaud	m <sup>3</sup> /min	30,5/30,5	31,1/31,1	32,7/32,7
Pression sonore <sup>4)</sup>	Froid / Chaud (Fort)	dB(A)	48/49	48/50	48/49
Dimensions <sup>5)</sup>	H x L x P	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299
Poids net		kg	26	27	38
Connexions de la tuyauterie	Tube de liquide	Pouces (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Tube de gaz	Pouces (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)
Longueurs de tube		m	3 / 15	3 / 15	3 / 15
Dénivelé (int./ext) <sup>6)</sup>		m	15	15	15
Longueur de tube pour gaz supplémentaire		m	7,5	7,5	7,5
Quantité de gaz supplémentaire		g/m	10	10	15
Réfrigérant [R32]		kg / eq. TCO <sub>2</sub>	0,58/0 392	0,67/0 452	1,14/0 770
Plage de fonct.	Froid Min/Max	°C	+5 / +43	+5 / +43	+5 / +43
	Chaud Min/Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24