

| Gamme | | | MURAL MALDIVE | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Unité Intérieure | | | AR09MSFPWQNEU | AR12MSFPWQNEU | AR18MSFPWQNEU | AR24MSFPWQNEU |
| Unité Extérieure | | | AR09MSFPWQXEU | AR12MSFPWQXEU | AR18MSFPWQXEU | AR24MSFPWQXEU |
| Unité Intérieure compatible Mono/Multi | | | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance | | | | | | |
| | Froid | kW (min / std / max) | 1,1 / 2,7 / 3,3 | 1,1 / 3,5 / 4 | 1,6 / 5 / 6,5 | 1,4 / 6,8 / 7,9 |
| | Chaud à +7°C | kW (min / std / max) | 1,05 / 3,2 / 3,4 | 1,05 / 3,5 / 4,1 | 1,2 / 6 / 7,2 | 1,2 / 7,7 / 8,2 |
| | Chaud à -5°C | kW | 3,03 | 3,32 | 5,87 | 7,76 |
| | Chaud à -10°C | kW | 2,43 | 2,74 | 5,09 | 6,99 |
| Performances énergétiques | | | | | | |
| | SEER | | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ |
| Efficacité énergétique Froid | Consommation | kWh/an | 155 | 201 | 287 | 390 |
| | Pdesignc | | 2,7 | 3,5 | 5 | 6,8 |
| | EER | | 3,21 | 2,76 | 3,45 | 3,01 |
| | SCOP | | 3,8 / A | 3,8 / A | 3,8 / A | 3,8 / A |
| Efficacité énergétique Chaud | Consommation | kWh/an | 737 | 811 | 1 400 | 1 547 |
| | Pdesignc | | 2 | 2,2 | 3,8 | 4,2 |
| | COP | | 3,52 | 3,5 | 3,43 | 3,01 |
| | | | | | | |
| Déshumidificateur | | l/hr. | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Débit d'air max. | Unité Intérieure | m³/h | 552 | 678 | 966 | 1098 |
| | Unité Extérieure | m³/h | 1500 | 1500 | 2880 | 3300 |
| Puissance acoustique | Unité Intérieure | dB(A) | 56 | 59 | 58 | 63 |
| | Unité Extérieure | dB(A) | 63 | 65 | 65 | 69 |
| Pression sonore | Unité Intérieure (PV / GV) | dB(A) | 21 / 38 | 21 / 42 | 25 / 42 | 29 / 45 |
| | Unité Extérieure | dB(A) | 46 | 48 | 51 | 54 |
| Plage de fonctionnement | Froid | °C | -5 ~ 46 | -5 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 |
| | Chaud | °C | -10 ~ 24 | -10 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
| Données électriques | | | | | | |
| Alimentation | | V / Hz / ϕ | 220 - 240 / 50 / 1 | 220 - 240 / 50 / 1 | 220 - 240 / 50 / 1 | 220 - 240 / 50 / 1 |
| Unité extérieure | Type de compresseur | | BLDC - 8 poles | BLDC - 8 poles | BLDC - 8 poles | BLDC - 8 poles |
| | Traitement anticorrosion | | • | • | • | • |
| Puissance absorbée | Froid | W | 840 | 1270 | 1450 | 2260 |
| | Chaud | W | 910 | 1000 | 1750 | 2560 |
| Intensité nominale | Froid | A | 4,1 | 6 | 6,6 | 10 |
| | Chaud | A | 4,2 | 4,7 | 7,9 | 11,2 |
| Section de câble | Alimentation UE* | ϕ / mm | 3G2,5 | 3G2,5 | 3G2,5 | 3G2,5 |
| | Interconnexion électrique UI* | ϕ / mm | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 |
| | Interconnexion de communication (bus) | ϕ / mm | 2G0,75 | 2G0,75 | 2G0,75 | 2G0,75 |
| Protection en tête | | A | 10 | 16 | 16 | 25 |
| Dimensions et poids | | | | | | |
| Dimensions (L x H x P) | Unité Intérieure | mm | 820 x 285 x 215 | 820 x 285 x 215 | 1065 x 298 x 230 | 1065 x 298 x 230 |
| | Unité Extérieure | mm | 660 x 475 x 242 | 660 x 475 x 242 | 880 x 638 x 310 | 880 x 793 x 310 |
| Poids | Unité Intérieure | kg | 8 | 8 | 11,4 | 11,4 |
| | Unité Extérieure | kg | 22,4 | 22,8 | 52 | 52,5 |
| Liaisons frigorifiques | | | | | | |
| Réfrigérant | Type | | R410A (gaz à effet de serre fluorés, GWP=2,088) | | | |
| | Charge d'usine (5m) | kg | 0,88 | 0,88 | 1,3 | 1,5 |
| | Charge équivalent CO ₂ | tCO ₂ e | 1,84 | 1,84 | 2,72 | 3,14 |
| | Charge additionnelle | g / m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Diamètre de raccordement | Gaz | pouces | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| | Liquide | pouces | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
| Longueur de raccordement | Min / Max | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 30 | 3 / 30 |
| Dénivelé | Max | m | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Évacuation des condensats | Diamètre tuyau | ϕ / mm | OD 20 / ID 18 | OD 20 / ID 18 | OD 20 / ID 18 | OD 20 / ID 18 |
| Fonctionnalités | | | | | | |
| Circulation de l'air | Direction de l'air (haut/bas) | | Auto | Auto | Auto | Auto |
| | Auto Fan speed | | • | • | • | • |
| Qualité de l'air | Filtre Easy + | | • | • | • | • |
| | Revêtement antiallergènes | | • | • | • | • |
| | Revêtement antibactérien | | • | • | • | • |
| | Revêtement Antivirus | | • | • | • | • |
| | Nettoyage automatique | | • | • | • | • |
| | Rafraîchissement 2 étapes | | • | • | • | • |
| Modes de fonctionnement | Rafraîchissement rapide | | • | • | • | • |
| | Comfort Cool | | • | • | • | • |
| | Mode Nuit | | • | • | • | • |
| | Mode déshumidificateur | | • | • | • | • |
| | Mode automatique | | • | • | • | • |
| | Mode ventilation | | • | • | • | • |
| | Mode silence | | • | • | • | • |
| | Affichage On/Off | 3 LED | • | • | • | • |
| Fonctions avancées | Bip On/Off | | • | • | • | • |
| | 24-Hour Timer / Real Timer | | 24-Hour | 24-Hour | 24-Hour | 24-Hour |
| | Redémarrage automatique | | • | • | • | • |