

PERFORMANCES FROID	UNITÉ	1,8KW	2,5KW	3,5KW	5,0KW
Puissance nominale Froid (min-max)	kW	2,00 (0,90 - 2,50)	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,90 - 5,20)
EER	-	3,45	3,57	3,21	
Classe énergétique Froid	-				A++
SEER (climat moyen)	-	6,10			
Performances garanties Froid pour T° ext.	°C	-10°C /+ 46°C			
Performances Chaud					
Puissance nominale Chaud (min-max)	kW	2,50 (0,90 - 3,20)	3,40 (0,90 - 4,40)	4,20 (0,90 - 5,00)	6,00 (2,2 - 7,30)
Puissance à pleine charge à -7°C (avec dégivrage)	kW	2,00	2,50	3,00	4,00
Puissance à pleine charge à -7°C (sans dégivrage)	kW	2,30	3,30	3,85	5,20
COP	-	4,03	3,86	3,82	3,61
Classe énergétique Chaud	-	A+			
SCOP (climat moyen)	-	4,20			4,30
Performances garanties Chaud pour T° ext.	°C	-15°C /+ 21°C			
UNITÉS INTÉRIEURES					
	UNITÉ	RAK-18REF	RAK-25REF	RAK-35REF	RAK-50REF
Pression sonore en Froid (spv / pv / mv / gv) ⁽¹⁾	dB(A)	21 / 24 / 33 / 37	22 / 24 / 33 / 40	25 / 26 / 36 / 43	28 / 30 / 40 / 46
Pression sonore en Chaud (spv / pv / mv / gv) ⁽¹⁾	dB(A)	19 / 22 / 33 / 38	20 / 23 / 34 / 41	26 / 27 / 36 / 44	25 / 30 / 39 / 47
Puissance sonore en Froid	dB(A)	52	54	57	60
Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv)	m³/h	312 / 350 / 400 / 440	333 / 370 / 430 / 510	333 / 400 / 485 / 600	333 / 450 / 600 / 700
Déshumidification	l/h	1,2	1,4	1,6	2
Dimensions (H x L x P)	mm	280 x 780 x 215			
Poids net	kg	7,7			8,2
Télécommande	-	Infrarouge (incluse)			
GROUPES EXTÉRIEURS					
	UNITÉ	RAC-18WEF	RAC-25WEF	RAC-35WEF	RAC-50WEF
Pression sonore en Froid ⁽¹⁾	dB(A)	45	47	48	50
Puissance sonore en Froid	dB(A)	59	61	62	64
Débit d'air (Froid / Chaud)	m³/h	1860 / 1620			2160 / 2160
Dimensions (H x L x P)	mm	530 x 660 x 278			600 x 792 x 299
Poids net	kg	23,7		25,0	39,5
Compresseur	-	Rotatif			Rotatif double twin