Unité extérieure		RAS-		07J2AVSG-E	10J2AVSG-E1	13J2AVSG-E1	16J2AVSG-E1	18J2AVSG-E	22J2AVSG-E	24J2AVSG-E
Unité intérieure		RAS-	M05J2KVSG-E	B07J2KVSG-E	B10J2KVSG-E	B13J2KVSG-E	B16J2KVSG-E	18J2KVSG-E	B22J2KVSG-E	B24J2KVSG-E
Puissance froid	**kW**	❄	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,5**	**4,6**	**5,0**	**6,1**	**7,0**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄		0,89 - 2,9	0,89 - 3,2	1,0 - 4,1	1,2 - 5,3	1,2 - 6,0	1,39 - 6,7	1,7 - 7,7
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄		0,19 - 0,39 - 0,67	0,19 - 0,54 - 0,79	0,25 - 0,9 - 1,12	0,34 - 1,35 - 1,72	0,35 - 1,42 - 2,0	0,36 - 1,99 - 2,2	0,38 - 2,25 - 2,55
Pdesignc	kW	❄		2,0	2,5	3,5	4,6	5,0	6,1	7,0
EER	W/W	❄		5,13	4,63	3,89	3,41	3,52	3,07	3,11
SEER		❄		8,5	8,6	8,6	7,8	7,8	7,3	6,3
Label énergétique		❄		A^{+++}	A^{+++}	A^{+++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}
Consommation annuelle	kWh/a	❄		82	102	142	206	224	292	389
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**2,0**	**2,5**	**3,2**	**4,2**	**5,5**	**6,0**	**7,0**	**8,0**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)		☼		1,54/2,13	1,72/2,6	2,4/3,08	3,19/3,6	3,5/3,7	3,95/4,2	4,83/5,25
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼		0,9 - 3,6	0,9 - 4,8	1,0 - 5,3	1,1 - 6,5	1,1 - 6,5	1,15 - 7,5	1,7 - 8,8
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼		0,16 - 0,5 - 0,8	0,16 - 0,7 - 1,23	0,2 - 1,08 - 1,55	0,24 - 1,52 - 1,9	0,25 - 1,59 - 1,75	0,26 - 1,88 - 2,1	0,29 - 2,35 - 2,75
Pdesignh	kW	☼		2,3	2,5	3,2	4,0	4,3	4,7	6,3
COP à +7°C	W/W	☼		5,0	4,57	3,89	3,62	3,77	3,72	3,4
COP à -7°C	W/W	☼		3,66	3,42	2,93	2,62	2,69	2,82	2,36
SCOP		☼		5,1	5,1	5,1	4,6	4,6	4,6	4,1
Label énergétique		☼		A^{+++}	A^{+++}	A^{+++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{+}
Consommation annuelle	kWh/a	☼		631	686	878	1217	1309	1430	2149

UNITÉ INTÉRIEURE

Référence		RAS-	M05J2KVSG-E	B07J2KVSG-E	B10J2KVSG-E	B13J2KVSG-E	B16J2KVSG-E	18J2KVSG-E	B22J2KVSG-E	B24J2KVSG-E
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	❄	606	660/312	660/312	732/342	750/360	990/570	1032/690	1122/720
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)	❄	37/19	40/19	40/19	43/19	44/21	44/26	45/27	47/28
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄	50	53	53	56	57	57	58	60
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	☼	606	660/312	660/312	732/342	768/360	990/570	1080/690	1140/750
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)	☼	37/19	40/19	40/19	43/19	44/22	44/26	46/27	48/28
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	☼	50	53	53	56	57	57	59	61
Dimensions (H x L x P)	mm		293 x 800 x 2 26	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Poids	kg		10	10	10	10	10	14	14	14
Diamètre extérieur des condensats	mm		16	16	16	16	16	16	16	16

UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence		RAS-		07J2AVSG-E	10J2AVSG-E1	13J2AVSG-E1	16J2AVSG-E1	18J2AVSG-E	22J2AVSG-E	24J2AVSG-E
Débit d'air (GV)	m^3/h	❄ / ☼		1890/1890	1890/1890	1950/1950	2040/2040	2076/2076	2184/2184	2916/2916
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	❄		44/36	44/37	46/39	48/40	48/42	49/43	50/43
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄		57/49	57/50	59/52	61/53	61/55	62/56	63/56
Plage de fonctionnement	°C	❄	Disponible	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	☼	uniquement	46/38	46/39	48/43	50/43	50/44	51/46	52/46
Niveau de puissance sonore (GV)*	dB(A)	☼	pour	59/51	59/52	61/56	63/56	63/57	64/59	65/59
Plage de fonctionnement	°C	☼	applications	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
Dimensions (H x L x P)	mm		de type	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Poids	kg		Multisplit	26	26	30	33	34	34	42
Type de compresseur				DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin-Rotary	DC Twin-Rotary	DC Twin-Rotary
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce			3/8-1/4	3/8-1/4	3/8-1/4	1/2-1/4	1/2-1/4	1/2-1/4	1/2-1/4
Longueur de liaison frigo min./max.	m			2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/25
Dénivelé max.	m			12	12	12	12	12	12	15
Longueur sans appoint	m			15	15	15	15	15	15	15
Charge initiale de R32	kg (TeqCO_2)			0,55 (0,37)	0,55 (0,37)	0,8 (0,54)	0,8 (0,54)	1,1 (0,74)	1,1 (0,74)	1,14 (0,77)
Appoint de charge	g/m			20	20	20	20	20	20	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz			230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Section alimentation mini U.E.	mm^2			3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A			16	16	16	16	16	16	16
Section connexion U.E./U.I.	mm^2			4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5