

UNICO TWIN
WALL

| | | |
|--|-------------------|---|
| Code produit | | 01274 |
| Puissance frigorifique nominale (1) | kW |  2,5 |
| Puissance calorifique nominale (1) | kW |  2,2 |
| Puissance frigorifique absorbée nominale (1) | kW | 0,9 |
| Absorption nominale en mode refroidissement (1) | A | 4,2 |
| Puissance calorifique absorbée nominale (1) | kW | 0,7 |
| Absorption nominale en mode chauffage (1) | A | 3,2 |
| Puissance maximale absorbée en mode refroidissement (1) | W | 1200 |
| Absorption maximale en mode refroidissement (1) | A | 5,4 |
| Puissance maximale absorbée en mode chauffage (1) | W | 1080 |
| Absorption maximale en mode chauffage (1) | A | 4,8 |
| Capacité de déshumidification | l/h | 1,0 |
| Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) | m ³ /h | 450 / 400 / 340 |
| Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) | m ³ /h | 450 / 400 / 340 |
| Vitesse de ventilation interne | | 3 |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage) | mm | 760 x 253 x 190 |
| Poids (sans emballage) | Kg | 8 |
| Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102) | dB(A) | 53 |
| Pression acoustique interne (2) | dB(A) |  25-38 |
| Degré de protection des coques | | IP X1 |
| Câble de raccord (nb. de pôles x section mm ²) | | 3 x 1 |
| Diamètre tube ligne de raccord liquide | inch - mm | 1/4 - 6,35 |
| Diamètre tube ligne de raccord gaz | inch - mm | 3/8 - 9,52 |
| Longueur maximale des tubes | m | 10 |
| Dénivelé maximal | m | 5 |