

Modèle ensemble			XTREME SAVE 52(18)N8I	XTREME SAVE 71(24)N8I
Unité intérieure			MSAGCU-18HRFN8-QRDOGW-I	MSAGDU-24HRFN8-QRDOGW-I
Unité extérieure			MOX30I-18HFN8-QRDOGW	MOX40I-24HFN8-QRDOGW
Puissance	Refroidissement nominale (min./max.)	kW	5.28 (3.39 / 5.9)	7.03 (2.11 / 8.21)
	Chauffage nominale (min./max.)	kW	5.57 (3.1 / 5.85)	7.33 (1.55 / 8.21)
	Calorique nominale à -7°C	kW	4.7	6.1
Consommation	Froid nominale (min./max.)	W	1550 (560 / 2050)	2402 (420 / 3200)
	Chaud nominale (min./max.)	W	1750 (780 / 2000)	2130 (300 / 3100)
	Chaud nominale à -7°C	W	1931	2711
Efficacité énergétique	SEER - Classification énergétique		7 - A++	6.4 - A++
	SCOP - Classification énergétique		4 - A+	4 - A+
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1090
	Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	31 / 37 / 41	34.5 / 37 / 46
	Puissance sonore	dB(A)	56	62
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	969 / 320 / 241	1083 / 336 / 244
	Poids net	kg	11.2	13.6
Unité extérieure	Type compresseur		Rotatif	Rotatif
	Débit d'air	m³/h	2100	3500
	Pression sonore	dB(A)	57	60
	Puissance sonore	dB(A)	65	67
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	874 / 554 / 330	955 / 673 / 342
	Poids net	kg	33.5	43.9
	Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Câble d'alimentation	mm²	(2+T)x1,5	(2+T)x2,5
Câble d'interconnexion		mm²	(4+T)x1,5	(4+T)x2,5
Réfrigérant	Type de réfrigérant		R-32	R-32
	Charge d'usine	kg	1.1	1.45
	Diamètre tubes liquide/gaz	pouce	1/4» / 1/2»	3/8» / 5/8»
	Long. max. tubes totale/verticale	m	30 / 20	50 / 25
Plage de travail	T°C extérieure en mode froid min./max.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C