

Modèle ensemble			VERTU PLUS 26(09)N8I	VERTU PLUS 35(12)N8
Unité intérieure			MSVPBU-09HRFN8-QRD6GW-I	MSVPBU-12HRFN8-QRD6GW-I
Unité extérieure			MOX230-12HFN8-QRD6GW	MOX230-12HFN8-QRD6GW
Puissance	Refroidissement nominale (min./max.)	kW	2.64 (1.03 / 3.22)	3.52 (1.38 / 4.31)
	Chauffage nominale (min./max.)	kW	3.22 (0.82 / 3.37)	3.81 (1.07 / 4.38)
	Calorifique nominale à -7°C	kW	PDTE	PDTE
Consommation	Froid nominal	W	1034	1034
	Chaud nominale	W	1027	1927
	Chaud nominale à -7°C	W	PDTE	PDTE
Efficacité énergétique	SEER - Classification énergétique		8.6 - A+++	8.5 - A+++
	SCOP - Classification énergétique		4.6 - A++	4.6 - A++
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	384 / 478 / 558	384 / 478 / 558
	Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	24 / 32 / 37.5	24 / 32 / 37.5
	Puissance sonore	dB(A)	51	51
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	897 / 312 / 182	897 / 312 / 182
	Poids net	kg	10.5	10.5
Unité extérieure	Type compresseur		Rotatif	Rotatif
	Débit d'air	m³/h	2150	2200
	Pression sonore	dB(A)	54	54
	Puissance sonore	dB(A)	58	60
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	765 / 555 / 303	765 / 555 / 303
	Poids net	kg	26.7	26.7
	Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Câble d'alimentation	mm²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5
Câble d'interconnexion	mm²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	
Réfrigérant	Type de réfrigérant		R-32	R-32
	Charge d'usine	kg	0.62	0.62
	Diamètre tubes liquide/gaz	pouce	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
	Long. max. tubes totale/verticale	m	25 / 10	25 / 10
Plage de travail	T°C extérieure en mode froid min./max.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-15°C / 30°C	-15°C / 30°C
	T°C intérieure for froid min./max.	°C	17°C / 32°C	17°C / 32°C
	T°C intérieure for chaud min./max.	°C	0°C / 30°C	0°C / 30°C